

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

کاتالوگ رادیاتور پنلی گرمی سری کانسپت

سایز این رادیاتورها ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۲۰۰ سانتی متر می باشد.

همچنین به طور متوسط وزن هر رادیاتور گرمی ۲۷،۸۴ کیلوگرم می باشد.

تمامی رادیاتورهای پنلی گرمی در ارتفاع ۶۰ سانتی متر تولید می شوند و آکس تمامی رادیاتور گرمی ۵۰

سانتی متر می باشد تا مطابق با استاندارد ایران باشد. همچنین ضخامت ورق انتخاب شده جهت ساخت این

رادیاتورها ۱،۲ میلی متر می باشد.

راندمان خروجی رادیاتورها معمولا بالای ۹۵ درصد بوده و این یکی از نکات منحصر به فرد رادیاتور گرمی

می باشد. همچنین این رادیاتورها به صورت دو کنوکتور و تک کنوکتور نیز تولید می شوند و قابلیت تفکیک

و جداسازی رادیاتورها برای نظافت نیز وجود دارد.

بسته بندی سه لایه برای جلوگیری از آسیب دیدگی در هنگام حمل و نقل رادیاتورها یکی از نقاط مثبت

این محصول می باشد. تمامی اتصالات موردنیاز جهت نصب سریع و آسان، در داخل رادیاتورها تعبیه شده

است که از جمله آن ها می توان به دریچه هواگیری، بست مخصوص، رول پلاک و... اشاره نمود. همچنین

ضخامت کنوکتورها ۰،۶۰ میلیمتر بوده و قابلیت نصب از هر دو طرف رادیاتورها نیز فراهم می باشد.

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات
تمامی رادیاتورهای پنلی کرمی دارای ۱۰ سال گارانتی بوده که در نوع خود، بالاترین ظرفیت حرارتی به
علت استفاده از دانش فنی پیچیده و تکنولوژی های نوین در ساخت این محصول را به ارمغان خواهد آورد.
برای نصب این رادیاتور کرمی ، اولین کاری که باید انجام دهید یک دست شیر و زانوی قفلی رادیاتور، تهیه
نمایید که پیشنهاد می کنیم با استفاده از دریچه ترموستاتیک رادیاتور و همچنین تنظیم آن در دمای
متناسب با محیط، علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی ، رفاه و آسایش بالایی را در فضای داخلی منزل یا
محل کار خود فراهم نمایید .



۲۰۰ cm	۱۸۰ cm	۱۶۰ cm	۱۴۰ cm	۱۳۰ cm	۱۲۰ cm	۱۱۰ cm	۱۰۰ cm	۹۰ cm	۸۰ cm	۷۰ cm	۶۰ cm	۵۰ cm	۴۰ cm	ابعاد. عرض
														رنگ پنل
														سفید
														ابعاد. عمق
														۱۰ cm
														ابعاد. ارتفاع
														۵۵ cm
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جهت نصب
														دو طرف نصب, یک طرف نصب
														برند محصول
														Kermi
														مدت گارانتی
														۱۲ سال
														کشور صاحب برند
														آلمان
														تحت ضمانت شرکت
														مشخصات
۲۹۱ ۳	۲۶۲۳	۲۳۳۲	۲۰۴۲	۱۸۹۶	۱۷۵۱	۱۶۰۶	۱۰۴۰	۱۳۱۵	۱۱۷۰	۱۰۲۴	۸۷۹	۵۸۹	۵۸۹	مشخصات کلی. ظرفیت (KCAL/H)
														مشخصات کلی. حجم آبگیری (LITER)
۱۱,۷ ۷	۱۰,۵۹	۹,۴۲	۸,۲۴	۷,۶۵	۷,۶	۶,۴۷	۵,۸۹	۵,۳	۴,۷۱	۴,۱۲	۳,۵۳	۲,۳۵	۲,۳۵	مشخصات کلی. استاندارد کسب کرده
														کشور سازنده
														استانداردهای NE10131-NE10130
														آلمان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تعداد کونوکتور
														۲
۶۳,۸ kg	۵۷,۶۴ kg	۵۱,۳۵ kg	۴۵,۱۴ kg	۴۱,۸۶ kg	۳۸,۷۶ kg	۳۵,۶۶ kg	۳۲,۵۶ kg	۲۹,۲۶ kg	۲۶,۲۶ kg	۲۳,۱۶ kg	۲۰,۶ kg	۱۳,۸۶ kg	۱۳,۸۶ kg	مشخصات کلی. وزن KG
														تیب
														پکپ۲۲
														آکس (مرکز لوله ورودی تا خروجی)
														۱,۲ inches

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به

آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.