

کاتالوگ پکیج دیواری آریستون مدل GENUS X 30FF

- ✓ مجهز به پمپ دور متغیر با توان مصرفی برق بسیار پایین (High Efficiency Pump (HEP)
- ✓ دارای نمایشگر ال سی دی لمسی با رزولوشن بالا و قابلیت های چندگانه – متن کامل Full Text-کلیدهای لمسی و کلید فعال شدن Wi-Fi
- ✓ افزایش بازدهی به میزان 93.6 درصد
- ✓ قابلیت اتصال به WIFI جهت کنترل و مدیریت عملکرد پکیج از راه دور از طریق اضافه کردن برد جانبی
- ✓ قابلیت اتصال به ۳ ناحیه گرمایشی مختلف
- ✓ قابلیت اتصال به ترموستات قابل برنامه ریزی و سیستم مدیریت انرژی به منظور کاهش مصرف انرژی
- ✓ بهره گیری از تکنولوژی Bus BridgeNet به منظور ارتباط سنسورها و سایر متعلقات در جهت بهینه سازی مصرف انرژی
- ✓ دارای قابلیت تست قطعات از طریق منوی Test Mode
- ✓ استفاده از مبدل اصلی از جنس آلومینیوم بخاطر افزایش سازگاری با رادیاتورهای آلومینیومی و مبدل ثانویه از جنس استیل ضدزنگ بمنظور افزایش طول عمر سیستم
- ✓ مجهز به عایق آکوستیک جهت کاهش هرچه بیشتر صدای دستگاه
- ✓ کاهش 15% مصرف انرژی نسبت به سایر مدل های رایج
- ✓ دارای قابلیت زمان بندی کارکرد روزانه Time Programing
- ✓ وجود حالت آسایش جهت تامین هرچه سریعتر آبگرم مصرفی و کاهش زمان انتظار COMFORT FUNCTION
- ✓ مجهز به حالت اتوماتیک به منظور کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر مفید پکیج AUTO FUNCTION
- ✓ مجهز به فیلتر در مسیر آبگرم بهداشتی و برگشت گرمایش به منظور حفاظت از قطعات داخلی دستگاه
- ✓ قابلیت اتصال به انواع سیستم های گرمایشی از جمله فن کوئل، گرمایش از کف و...
- ✓ مجهز به برنامه حفاظت از مبدل ثانویه در مقابل تشکیل رسوب
- ✓ استفاده از سیستم آنتی فریز جهت محافظت کل سیستم در برابر یخ زدگی

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

مشخصات بازده و حرارت		
30/13	حداکثر / حداقل توان نامی ورودی (Kw)	1
33.3/14.4	حداکثر / حداقل توان خروجی (KW)	2
93.6/84.3	راندمان حرارتی نامی ورودی (C۸۰/۷۰) (%)	3
93.7/84.4	راندمان در حداقل توان حرارتی (%)	4
۳ ستاره	راندمان احتراق (dir.92/42/EEC) (%)	5
0.2	حداکثر اتلاف گرما از بدنه (ΔT=50 C) (%)	6
6.2	اتلاف گرما از دودکش در زمان روشن بودن مشعل (%)	7
0.4	اتلاف گرما از دودکش در زمان خاموشی مشعل (%)	8
نشر گاز		
3	کلاس NOX (CLASS)	1
6.1	مقدار دی اکسید کربن (G20) (%)	2
111	مقدار منواکسید کربن (O20% - G20) (PPM)	3
9.5	مقدار اکسیژن (G20) (%)	4
مشخصات مدار مصرفی		
60/36	حداکثر/حداقل دمای آبگرم مصرفی (C)	1

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

۲ ستاره	رده کامفورت آبگرم مصرفی (استاندارد EN13203) (Stars)	2
13.2	دبی ویژه آب گرم مصرفی (۰.۱ Min با $\Delta T=30\text{ C}$) (L/Min)	3
15.7	دبی آبگرم مصرفی ($\Delta T=25\text{ C}$) (L/Min)	4
11.2	دبی آبگرم مصرفی ($\Delta T=35\text{ C}$) (L/Min)	5
1.7	حداقل دبی آبگرم مصرفی (L/Min)	6
مشخصات الکتریکی		
220/50	ولتاژ/فرکانس (V/F)	1
101	توان مصرفی (W)	2
5	حداقل دمای محل نصب برای عملکرد عادی (C)	3
X5D	درجه حفاظت الکتریکی سیستم (IP)	4

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات](#)

[دات کام](#) به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات](#)

[دات کام](#) تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.