

کاتالوگ پکیج بوتان اپتیما ۲۴۰۰۰ مدل Optima 24KI

پکیج دیواری بوتان علاوه بر تأمین آب گرم مورد نیاز برای مصرف در منازل، آب گرم مورد نیاز برای شوفاژها را برای فصل های سرد نیز فراهم می کند. راندمان این دستگاه نسبت به شوفاژ خانه های مرکزی بسیار بهتر است و فضای کمتری را اشغال می کند و نسبت به آبگرمکن دیواری نیز سر و صدا و نوسانات دمایی کمتری را نشان می دهد. از این رو استفاده از پکیج دو مبدل بوتان سری اپتیما Optima می تواند برای هر ساختمانی مناسب باشد.

پکیج بوتان اپتیما ۲۴۰۰۰ مدل Optima 24KI دارای پمپ سیرکولاتور سه سرعته است و سیستم های مختلفی را در خود گرد آورده است که آن را بسیار کارآمدتر کرده است. این سیستم ها را در زیر بررسی می کنیم.

سیستم جرقه زن خودکار برای زمانی که دمایی آب از حد مورد نیاز پایین تر رفته است.

سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش برای جلوگیری از ایجاد فشار زیاد بر روی تاسیسات یا کاهش فشار آب و پایین آمدن کارایی سیستم

سیستم آیونایز حفاظت از شعله

سیستم محدود کننده حداکثر دما برای آب در حال حرکت در مدار گرمایش ساختمان

سیستم کنترل کننده ی میکروپروسسوری عملکرد دستگاه که دائم عملکرد دستگاه را تنظیم می کند.

سیستم احتراق آهسته که علاوه بر ایمن بودن پکیج بوتان اپتیما ۲۴۰۰۰ مدل Optima 24KI باعث سر و صدای کمتر آن نیز میشود.

سیستم ایمنی تخلیه گاز جهت عدم ایجاد حوادث ناگوار

سیستم هواگیری خودکار که پکیج دو مبدل بوتان را از هواگیری به صورت دستی بی نیاز می کند.

سیستم ضد یخ زدگی برای مناطق با دمای پایین

سیستم عیب یاب الکترونیک که کار تعمیر پکیج بوتان اپتیما ۲۴۰۰۰ را بسیار راحت تر کرده است.

سیستم تنظیم خودکار برای جریان گاز متناسب با نیاز حرارتی

سیستم ضد نوسان آب گرم مصرفی برای تأمین آب گرم مورد نیاز به صورت کامل و استاندارد



| | |
|---|---|
| B | گرید انرژی |
| دارد, طبق تعرفه شرکت گارانتی | نصب رایگان |
| cm ۳۳,۲ | ابعاد. عمق |
| cm ۷۴ | ابعاد. ارتفاع |
| cm ۴۰ | ابعاد. عرض |
| بوتان | برند محصول |
| ۲۴ ماه گارانتی | مدت گارانتی |
| ایران | کشور صاحب برند |
| بوتان | تحت ضمانت شرکت |
| ۲۱۰۰۰ | مشخصات کلی. ظرفیت (KCAL/H) |
| ISO ,ISO 18001 ,ISO 14001 ,ISO 10004 ,ISO 10002 ,IMS ,CE 9001, گواهی نامه فنی, ملی ایران | مشخصات کلی. استاندارد کسب کرده |
| ایران | کشور سازنده |
| KI۲۴ Optima | مدل دستگاه |
| دیواری | موقعیت دستگاه |
| تک فاز (۲۲۰) | نوع فاز |
| kg ۳۰ | مشخصات کلی. وزن KG |
| m.w.c ۵ | مشخصات کلی. هد پمپ |
| cm ۱۵ | قطر دودکش |
| ندارد | فن خروجی |
| ۲۴,۱ | ظرفیت KW |
| ۲۴۰۰۰ | مشخصات کلی. ظرفیت واقعی KCAL/H |
| inch ۴/۳ | سایز لوله گاز |
| دو مبدل | تعداد مبدل |
| A | ظرفیت منبع انبساط LITR |
| ۰,۱۵ | حداقل فشار آب سرد ورودی BAR |
| ۱۱,۵ | دبی آبگرم مصرفی ۳۰ درجه LITR/H |
| inch ۴/۳ | مشخصات کلی. سایز لوله مدار گرمایش INCH |
| ندارد | مخزن ذخیره آبگرم |

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.