

## کاتالوگ پکیج بوتان اپتیما ۲۴۰۰۰ مدل Optima 24KIS

با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا ۲۱۰ مترمربع

آب گرم فوری، دائم و فراوان

مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی :

پمپ سیرکولاتور سه سرعت با کنترل‌های اتوماتیک پیشگیرانه

شیر سه طرفه اتوماتیک ایتالیایی

دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی ریللو ایتالیا با کمترین میزان رسوب‌گیری

مجهز به سیستم‌های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی :

مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن اتوماتیک

سیستم آیونایز حفاظت از شعله

سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق

سیستم عیب یاب الکترونیکی

سیستم ضد یخ زدگی

سیستم ضد گریپاژ پمپ و شیر سه طرفه

سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش

سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش

سیستم کنترل میکروپروسسوری عملکرد دستگاه

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

سیستم احتراق آهسته

سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی

سیستم بای پس اتوماتیک

سیستم تنظیم خودکار جریان گاز

سیستم هواگیری اتوماتیک

با قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی

دارای راندمان بالا، بالای ۹۰ %

دارای محفظه احتراق بسته



<b>B</b>	گرید انرژی
دارد, طبق تعرفه شرکت گارانتی	نصب رایگان
<a href="#">cm ۳۳,۲</a>	ابعاد. عمق
<a href="#">cm ۷۴</a>	ابعاد. ارتفاع
<a href="#">cm ۴۰</a>	ابعاد. عرض
بوتان	برند محصول
<a href="#">۲۴ ماه گارانتی</a>	مدت گارانتی
<a href="#">ایران</a>	کشور صاحب برند
<a href="#">بوتان</a>	تحت ضمانت شرکت
<a href="#">۲۱۰۰۰</a>	مشخصات کلی. ظرفیت ( KCAL/H )
ISO ,ISO 14001 ,ISO 10004 ,ISO 10002 ,IMS ,CE ISO 9001 ,18001 , گواهی نامه فنی, ملی ایران	مشخصات کلی. استاندارد کسب کرده
<a href="#">ایران</a>	کشور سازنده
<a href="#">KIS24 Optima</a>	مدل دستگاه
<a href="#">دیواری</a>	موقعیت دستگاه
<a href="#">تک فاز ( ۲۲۰ )</a>	نوع فاز
<a href="#">kg ۳۳</a>	مشخصات کلی. وزن KG
<a href="#">m.w.c ۵</a>	مشخصات کلی. هد پمپ
<a href="#">cm ۱۰</a>	قطر دودکش
<a href="#">ندارد</a>	فن خروجی
<a href="#">۲۴</a>	ظرفیت KW
<a href="#">۲۴۰۰۰</a>	مشخصات کلی. ظرفیت واقعی KCAL/H
<a href="#">inch ۴/۳</a>	سایز لوله گاز
<a href="#">دو مبدل</a>	تعداد مبدل
<a href="#">۸</a>	ظرفیت منبع انبساط LITR
<a href="#">.۱۵</a>	حداقل فشار آب سرد ورودی BAR
<a href="#">۱۱,۵</a>	دبی آبگرم مصرفی ۳۰ درجه LITR/H
<a href="#">inch ۴/۳</a>	مشخصات کلی. سایز لوله مدار گرمایش INCH
<a href="#">ندارد</a>	مخزن ذخیره آبگرم

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.