

کاتالوگ پکیج بوتان اپتیما ۲۸۰۰۰ مدل Optima 28KIS

پکیج دیواری بوتان علاوه بر تأمین آب گرم مورد نیاز برای مصرف در منازل، آب گرم مورد نیاز برای شوفاژها را برای فصل های سرد نیز فراهم می کند. راندمان این دستگاه نسبت به شوفاژ خانه های مرکزی بسیار بهتر است و فضای کمتری را اشغال می کند و نسبت به آبگرمکن دیواری نیز سر و صدا و نوسانات دمایی کمتری را نشان می دهد. از این رو استفاده از پکیج بوتان اپتیما ۲۸۰۰۰ مدل Optima 28KIS می تواند برای هر ساختمانی مناسب باشد.

با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا ۲۵۰ مترمربع

آب گرم فوری، دائم و فراوان

مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی :

پمپ سیرکولاتور سه سرعته با کنترل های اتوماتیک پیشگیرانه

شیر سه طرفه اتوماتیک ایتالیایی

دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی Riello ایتالیا با کمترین میزان رسوب گیری

مجهز به سیستم های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی :

مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن اتوماتیک

سیستم آیونایز حفاظت از شعله

سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

سیستم عیب یاب الکترونیکی

سیستم ضد یخ زدگی

سیستم ضد گریپاژ پمپ و شیر سه طرفه

سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش

سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش

سیستم کنترل میکروپروسسوری عملکرد دستگاه

سیستم احتراق آهسته

سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی

سیستم بای پس اتوماتیک

سیستم تنظیم خودکار جریان گاز

سیستم هواگیری اتوماتیک

با قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی

دارای راندمان بالا، بیش از ۹۰٪

دارای محفظه احتراق بسته

در مدل‌های محفظه احتراق بسته، عمل تخلیه دود و مکش هوا از طریق یک دودکش دوجداره مخصوص صورت می‌پذیرد؛ بنابراین هنگام خرید دستگاه، این دودکش را نیز خریداری فرمایید.



B	گرید انرژی
دارد, طبق تعرفه شرکت گارانتی	نصب رایگان
cm ۳۳,۲	ابعاد. عمق
cm ۷۴	ابعاد. ارتفاع
cm ۴۰	ابعاد. عرض
بوتان	برند محصول
۲۴ ماه گارانتی	مدت گارانتی
ایران	کشور صاحب برند
بوتان	تحت ضمانت شرکت
۲۴۰۰۰	مشخصات کلی. ظرفیت (KCAL/H)
ISO ,ISO 14001 ,ISO 10004 ,ISO 10002 ,IMS ,CE ISO 9001 ,18001 , گواهی نامه فنی, ملی ایران	مشخصات کلی. استاندارد کسب کرده
ایران	کشور سازنده
KIS۲۸ Optima	مدل دستگاه
دیواری	موقعیت دستگاه
تک فاز (۲۲۰)	نوع فاز
kg ۳۴	مشخصات کلی. وزن KG
m.w.c ۵	مشخصات کلی. هد پمپ
cm ۱۰	قطر دودکش
دارد	فن خروجی
۲۸	ظرفیت KW
۲۸۰۰۰	مشخصات کلی. ظرفیت واقعی KCAL/H
inch ۴/۳	سایز لوله گاز
دو مبدل	تعداد مبدل
۸	ظرفیت منبع انبساط LITR
۰,۱۵	حداقل فشار آب سرد ورودی BAR
۱۳,۴	دبی آبگرم مصرفی ۳۰ درجه LITR/H
inch ۴/۳	مشخصات کلی. سایز لوله مدار گرمایش INCH
ندارد	مخزن ذخیره آبگرم

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.