

## کاتالوگ پکیج بوتان مدل روما ۲۴۰۰۰ دو مبدل بدون فن

فن دار محفظه احتراق بسته

آب گرم فوری، دائم و فراوان

مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی:

- پمپ سیرکولاتور سه سرعت با کنترل‌های خودکار پیشگیرانه
- شیر سه طرفه خودکار Grundfos دانمارک
- دو مبدل حرارتی [گرمایش](#) و آب گرم مصرفی ایتالیایی با کمترین میزان رسوب‌گیری

مجهز به سیستم‌های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی:

- - مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن خودکار
  - سیستم آیونایز حفاظت از شعله
  - سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق
  - سیستم کنترل احتراق فعال
  - سیستم عیب‌یاب الکترونیکی
  - سیستم ضد یخ زدگی
  - سیستم ضد گریپاژ پمپ و شیر سه طرفه
  - سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش
  - سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش
  - سیستم کنترل میکروپروسسوری عملکرد دستگاه
  - سیستم احتراق آهسته
  - سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی
  - [سیستم بای‌پس](#) خودکارسیستم تنظیم خودکار جریان گاز
  - سیستم هواگیری خودکار

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

- با قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی
- با قابلیت اتصال به حسگر دمای محیط بیرونی
  - وضعیت‌های کاری مختلف دستگاه
  - دمای آب مدار گرمایش حین عملکرد عادی
  - دمای آب گرم مصرفی هنگام استفاده از آب گرم مصرفی
  - کدهای عیب‌یابی در صورت بروز اشکال در سیستم
- دارای راندمان بالا، ۹۳٪
- مجهز به فن برای رساندن هوای لازم از فضای آزاد به دستگاه جهت احتراق و تخلیه گازهای ناشی از احتراق
- استفاده از دو مبدل گرمایشی ( دو مبدله ) بودن آن
- سیستم جرقه زن خودکار و کنترل شعله جهت کاهش مصرف گاز
- کنترل جداگانه مدار گرمایش و آبگرم مصرفی جهت تامین آبگرم مصرفی بدون نوسان
- سیستم ضد گریپاژ هوشمند پمپ سیرکولاتور و شیر سه طرفه



<u>B</u>	گرید انرژی
دارد, طبق تعرفه شرکت گارانتی	نصب رایگان
<u>cm ۳۳,۲</u>	ابعاد. عمق
<u>cm ۷۴</u>	ابعاد. ارتفاع
<u>cm ۴۰</u>	ابعاد. عرض
یوتان	برند محصول
<u>۲۴ ماه گارانتی</u>	مدت گارانتی
<u>ایران</u>	کشور صاحب برند
<u>یوتان</u>	تحت ضمانت شرکت
<u>۲۱۰۰۰</u>	مشخصات کلی. ظرفیت ( KCAL/H )

ISO ,ISO 14001 ,ISO 10004 ,ISO 10002 ,IMS ,CE  
18001 ,ISO 9001 , گواهی نامه فنی, ملی ایران

مشخصات کلی. استاندارد کسب کرده

<u>ایران</u>	کشور سازنده
<u>Roma 24KI</u>	مدل دستگاه
<u>دیواری</u>	موقعیت دستگاه
<u>تک فاز ( ۲۲۰ )</u>	نوع فاز
<u>kg ۳۰</u>	مشخصات کلی. وزن KG
<u>m.w.c ۵</u>	مشخصات کلی. هد پمپ
<u>cm ۱۵</u>	قطر دودکش
<u>ندارد</u>	فن خروجی
<u>۲۴,۱</u>	ظرفیت KW
<u>۲۴۰۰۰</u>	مشخصات کلی. ظرفیت واقعی KCAL/H
<u>inch ۴/۳</u>	سایز لوله گاز
<u>دو مبدل حرارتی</u>	تعداد مبدل
<u>۸</u>	ظرفیت منبع انبساط LITR
<u>۶۰</u>	حداکثر دمای آب مصرفی
<u>۰,۱۵</u>	حداقل فشار آب سرد ورودی BAR
<u>۱۱,۵</u>	دبی آبگرم مصرفی ۳۰ درجه LITR/H
<u>=</u>	حداکثر گاز مصرفی M3/H
<u>۹۰</u>	حداکثر دمای آب سیرکولاتور C
<u>inch ۴/۳</u>	مشخصات کلی. سایز لوله مدار گرمایش INCH
<u>ندارد</u>	مخزن ذخیره آبگرم

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به

آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.