

## کاتالوگ پکیج بوتان مدل روما ۲۴۰۰۰ دو مبدل فن دار

### دارا بودن پمپ سیرکولاتور سه سرعت

هدف از وجود پمپ سیرکولاتور سه سرعت و کاربرد آن در پکیج بوتان مدل روما ۲۴۰۰۰ دو مبدل فن دار این است تا آب گرم مصرفی در اسرع وقت در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. کارکرد این پمپ بسیار نامحسوس بوده و هیچ صدای آزار دهنده ای ایجاد نمی کند.

### سیستم های احتراق آرام

در واقع وجود سیستم های احتراق آهسته ایمنی انواع پکیج بوتان مدل روما ۲۴۰۰۰ را افزایش داده است. احتراق آهسته به انتشار آتش کمتر از سرعت صوت اطلاق می گردد. این نوع احتراق موجب جلوگیری از مشکلات احتراق سریع در انواع پکیج دیواری بوتان می شود.

### سیستم ضد نوسان دمای گرم آب

این سیستم به یکنواخت بودن گرمای مطبوع آب کمک می کند و مانع از نوسانات و افزایش بیش از حد مجاز و تعریف شده برای انواع پکیج بوتان می شود.

### سیستم بای پس خودکار

سیستم بای پس خودکار از جمله مزیت های پکیج بوتان مدل روما ۲۴۰۰۰ دو مبدل فن دار دومبدل فن دار محسوب می شود. بای پس مانع افت فشار سیستم گرمایشی در پکیج بوتان روما شده و گردش آب گرم را در رادیاتور در صورت وجود هرگونه اختلالات یا کندی حرکت تسریع نموده و بهبود می بخشد.

### سیستم تنظیم اتوماتیک جریان ورودی گاز

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

سیستم های تعبیه شده در داخل **پکیج بوتان مدل روما ۲۴۰۰۰** مانع ورود جریان گاز بیش از حد مجاز شده و در واقع این جریان را کنترل نموده به طوری که سیستم مورد نظر مانع از ورود حجم بیش از حد گاز شده و به سرعت با بهره گیری از سنسورهای مخصوص این روند را کنترل و تنظیم می کند.

### سیستم آیونایز و حفاظت از شعله

سیستم آیونایز در **پکیج بوتان مدل Roma 24 KIS** در واقع به جرقه زن هوشمند نیز معروف است. این سیستم در حالت آماده به کار بوده و با هر بار استفاده روشن شده و بی درنگ اب مصرفی را در اختیار استفاده کننده قرار می دهد.

### سیستم تخلیه گازهای سمی احتراقی

این سیستم نیز به شکل خروج گازهای مضر از طریق فن و نیز هوادهی لازم برای درون دستگاه احتراق عمل می کند. در انواع **پکیج بوتان** از جمله **پکیج بوتان روما** نیز از این سیستم به منظور رساندن هوای تازه به داخل دستگاه و محل احتراق از طریق فن تعبیه شده استفاده می شود .

### سیستم عیب یاب الکترونیکی

این سیستم در **پکیج بوتان مدل روما ۲۴۰۰۰** به صورت نمایشگر دیجیتال بر روی دستگاه نصب شده و در صورت وجود اشکال نوع خطا و ارور مربوطه را بر روی نمایشگر ظاهر می سازد.

### گارانتی پکیج بوتان:

**پکیج بوتان مدل روما ۲۴۰۰۰ دو مبدل فن دار دارای گارانتی ۲۴ ماهه و نیز خدمات پس از فروش ۱۰ ساله می باشد.**



؛ شریعتی - پلاک ۹۵

آدرس فروشگاه بزرگ [تاسیسات](http://Tasisat.com)  
(ارسال با شرایط ویژه به سراسر ا

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>B</b>                     | گرید انرژی                   |
| دارد, طبق تعرفه شرکت گارانتی | نصب رایگان                   |
| <u>cm ۳۳,۲</u>               | ابعاد. عمق                   |
| <u>cm ۷۴</u>                 | ابعاد. ارتفاع                |
| <u>cm ۴۰</u>                 | ابعاد. عرض                   |
| بوتان                        | برند محصول                   |
| <u>۲۴ ماه گارانتی</u>        | مدت گارانتی                  |
| <u>ایران</u>                 | کشور صاحب برند               |
| <u>بوتان</u>                 | تحت ضمانت شرکت               |
| <u>۲۱۰۰۰</u>                 | مشخصات کلی. ظرفیت ( KCAL/H ) |

ISO ,ISO 18001 ,ISO 14001 ,ISO 10004 ,ISO 10002 ,IMS ,CE  
9001, گواهی نامه فنی, ملی ایران

مشخصات کلی. استاندارد کسب کرده

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <u>ایران</u>          | کشور سازنده                    |
| <u>Roma 24KIS</u>     | مدل دستگاه                     |
| <u>دیواری</u>         | موقعیت دستگاه                  |
| <u>تک فاز ( ۲۲۰ )</u> | نوع فاز                        |
| <u>kg ۳۳</u>          | مشخصات کلی. وزن KG             |
| <u>m.w.c ۵</u>        | مشخصات کلی. هد پمپ             |
| <u>cm ۶, cm ۱۰</u>    | قطر دودکش                      |
| <u>دارد</u>           | فن خروجی                       |
| <u>۲۴,۲</u>           | ظرفیت KW                       |
| <u>۲۴۰۰۰</u>          | مشخصات کلی. ظرفیت واقعی KCAL/H |
| <u>inch ۴/۳</u>       | سایز لوله گاز                  |
| <u>دو مبدل حرارتی</u> | تعداد مبدل                     |
| <u>۱</u>              | ظرفیت منبع انبساط LITR         |
| <u>۶۰</u>             | حداکثر دمای آب مصرفی           |
| <u>۰,۱۵</u>           | حداقل فشار آب سرد ورودی BAR    |
| <u>۱۱,۶</u>           | دبی آبگرم مصرفی ۳۰ درجه LITR/H |
| <u>=</u>              | حداکثر گاز مصرفی M3/H          |
| <u>۹۰</u>             | حداکثر دمای آب سیرکولاتور C    |

[inch ۴/۳](#)

مشخصات کلی. سایز لوله مدار گرمایش INCH

[ندارد](#)

مخزن ذخیره آبگرم

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](#) به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](#) تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.