

کاتالوگ پکیج ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل BM24FF

ویژگی های این نوع از پکیج ایران رادیاتور عبارت است از :

سیستم محافظت در برابر یخ زدگی

ایران رادیاتور برای حل مشکل یخ زدگی سیستم محافظت در برابر یخ زدن را روی کلیه پکیج های خود اعم از پکیج ایران رادیاتور BM24FF تعبیه کرده است.

بای پس خودکار

پکیج ایران رادیاتور مدل BM24FF مجهز به بای پس خودکار است و زمانی که آب دچار افت فشار می شود بای پس وارد عمل می شود و باعث می شود فشار روی پمپ کمتر شود.

تنظیم خودکار جریان گاز

سیستم تنظیم خودکار جریان گاز به تنظیم و تعدیل سازی نوسانات فشار جریان ورودی گاز می پردازد. پکیج دیواری ایران رادیاتور مجهز به این سیستم می باشد.

مجهز به پرشر سوئیچ هوا

پرشر سوئیچ توسط دو عدد شلنگ ساخته شده است که برای حفاظت در برابر انسداد دودکش عمل می کند. با اعمال فشار به دیافراگم موجب بسته شدن کنتاکت های دیافراگم شده و در آخر مسیر دودکش باز خواهد شد و پکیج می تواند به کار خود ادامه دهد.

قیمت مناسب

قیمت پکیج BM24FF نسبت به سایر مدل های این شرکت ارزانتر است و ایران رادیاتور برای تمام اقشار جامعه حتی قشر کم درآمد نیز پکیج تولید می نماید.

محفظه احتراق بسته

پکیج شوفاژ ایران رادیاتور مدل BM24FF محفظه احتراق بسته ای دارد که برای تخلیه دود از دودکش دو جداره استفاده می شود. پکیج های محفظه احتراق بسته در فضاهای باز مانند تراس و بالکن و مکان هایی که از لحاظ مکش دودکش دچار مشکل اند استفاده می شود.

راندمان بالای ۹۰ درصد

پکیج های ایران رادیاتور دارای رده انرژی ۳ STAR هستند بنابراین [راندمان](#) و بازدهی پکیج شوفاژ دیواری BM24FF برابر با ۹۳ درصد است.

هواگیری اتوماتیک

از ویژگی های بارز کلیه پکیج های شوفاژ دیواری ایران رادیاتور اعم از پکیج شوفاژ ایران رادیاتور مدل BM24FF هواگیری خودکار است که در بهبود کارایی پکیج و کاهش هدر رفت انرژی تاثیر می گذارد .

B	گرید انرژی
دارد	نصب رایگان
cm ۳۴	ابعاد. عمق
cm ۷۲	ابعاد. ارتفاع
cm ۴۰	ابعاد. عرض
ایران رادیاتور	برند محصول
۲۴ ماه گارانتی	مدت گارانتی
ایران	کشور صاحب برند
ایران رادیاتور	تحت ضمانت شرکت
۲۲۱۰۲	مشخصات کلی. ظرفیت (KCAL/H)

ISO 9001 , ISO 18001 , ISO 14001 , IMS , CE , ملی ایران

مشخصات کلی. استاندارد کسب کرده

ایران	کشور سازنده
OM24FF	مدل دستگاه
دیواری	موقعیت دستگاه
تک فاز (۲۲۰)	نوع فاز

kg ۳۰	مشخصات کلی. وزن KG
m.w.c ۵	مشخصات کلی. هد پمپ
cm ۶	قطر دودکش
دارد	فن خروجی
۲۵,۷	ظرفیت KW
۲۰.۶۴۰	مشخصات کلی. توان خروجی KCAL/H
۲۴۰۰۰	مشخصات کلی. ظرفیت واقعی KCAL/H
inch ۴/۳	سایز لوله گاز
دو مبدل	تعداد مبدل
۸	ظرفیت منبع انبساط LITR
۰,۵	حداقل فشار آب سرد ورودی BAR
۲	دبی آبگرم مصرفی ۳۰ درجه LITR/H

[inch ۴/۳](#)

مشخصات کلی. سایز لوله مدار گرمایش INCH

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](#) به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](#) تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.