

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (Tasisat.com) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

[برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید](#)



E 24FF	UNIT	مشخصات فنی
26 22360	kW kcal/hr	ظرفیت حرارتی ورودی
24 20640	kW kcal/hr	ظرفیت حرارتی خروجی
93	%	راندمان حرارتی
85	°C	حداکثر دمای آبگرم گرمایش
3	bar	حداکثر فشار مدار گرمایش
60	°C	حداکثر دمای آبگرم مصرفی
0.5	bar	حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی
10	bar	حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی
2	l/min	حداقل دبی آبگرم مصرفی
11.4	l/min	حداکثر دبی آبگرم مصرفی برای
5	m.w.c	هد استاتیک پمپ
3/4	inch	قطر لوله های مدار گرمایش
1/2	inch	قطر لوله های آبگرم و سرد
3/4	inch	قطر لوله ورودی گاز
60/100	mm	قطر دودکش
40	kg	وزن خالص
137	W	برق مصرفی (220V/50Hz)
100	mm	A
210	mm	B
380	mm	(Depth) C
850	mm	(Height) D
360	mm	E
67	mm	F
170	mm	G
135	mm	H
440	mm	(Width) W

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (Tasisat.com) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

[برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید](#)