

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (Tasisat.com) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

[برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید](#)



LR 24FF	UNIT	مشخصات فنی
25	kW	ظرفیت حرارتی ورودی
21500	kcal/hr	
24	kW	ظرفیت حرارتی خروجی
20640	kcal/hr	
97	%	راندمان حرارتی
85	°C	حداکثر دمای آبگرم گرمایش
3	bar	حداکثر فشار مدار گرمایش
60	°C	حداکثر دمای آبگرم مصرفی
0.5	bar	حداقل فشار آب سرد مصرفی ورودی
10	bar	حداکثر فشار آب سرد مصرفی ورودی
2	l/min	حداقل دبی آبگرم مصرفی
11.4	l/min	حداکثر دبی آبگرم مصرفی برای
6	m.w.c	هد استاتیک پمپ
3/4	inch	قطر لوله های مدار گرمایش
1/2	inch	قطر لوله های آبگرم و سرد
3/4	inch	قطر لوله ورودی گاز
60/100	mm	قطر دودکش
40.5	kg	وزن خالص
152	W	برق مصرفی (220V/50Hz)
100	mm	A
185	mm	B
350	mm	(Depth) C
763	mm	(Height) D
726	mm	E
15	mm	F
139	mm	G
105	mm	H
450	mm	(Width) W

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (Tasisat.com) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

[برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید](#)