

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام ([Tasisat.com](https://Tasisat.com)) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

[برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید](#)



OL 28FF	UNIT	مشخصات فنی
30 25800	kW kcal/hr	ظرفیت حرارتی ورودی
28 24080	kW kcal/hr	ظرفیت حرارتی خروجی
93	%	راندمان حرارتی
85	C°	حداکثر دمای آبگرم گرمایش
3	bar	حداکثر فشار مدار گرمایش
6	m.w.c	هد استاتیک پمپ
3/4	inch	قطر لوله های مدار گرمایش
3/4	inch	قطر لوله ورودی گاز
60/100	mm	قطر دودکش
33	kg	وزن خالص
158	W	برق مصرفی (220V/50Hz)
100	mm	A
185	mm	B
350	mm	(Depth) C
763	mm	(Height) D
426	mm	E
15	mm	F
139	mm	G
105	mm	H
450	mm	(Width) W

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام ([Tasisat.com](https://Tasisat.com)) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

[برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید](#)