

کاتالوگ پکیج چگالشی ایمرگس ۲۴۰۰۰ مدل VICTRIX MAIOR 24 TT ErP

مشخصات این مدل از پکیج چگالشی ایمرگس به شرح زیر است :

پکیج ایمرگس مدل VICTRIX MAIOR 24 TT ErP دارای مبدل چگالشی با آلیاژهای آلومینیوم،

سیلیکن، منیزیم است که استحکام بالا و مقاومت در برابر خوردگی از ویژگی های این مبدل است.

پکیج چگالشی برند ایمرگس مدل VICTRIX MAIOR 24 TT ErP دارای ابعادی به عمق ۲۷,۶

سانت، عرض ۴۴ سانت و ارتفاع ۷۴,۸ سانتی متر است. توان **گرمایش** خروجی این پکیج چگالشی ۲۴ Kw

و توان آبگرم بهداشتی خروجی ۲۸ Kw می باشد.

دبی آبگرم مصرفی این مدل ۱۶-۱۳,۴ لیتر بر دقیقه است. لازم است بدانید به حجم آب جابجا شده از یک

مقطع مشخص دبی آب گویند. مدولاسیون ظرفیت خروجی این پکیج چگالشی دیواری از ۱۲ الی ۱۰۰

درصد ظرفیت است.

وزن این مدل **پکیج چگالشی ایمرگس 32** کیلوگرم است که نسبت به برخی مدل های پکیج چگالشی

دیواری ایمرگس وزن کمتری دارد. کمینه راندمان در دمای اسمی این پکیج ۹۶,۶٪ و بیشینه راندمان در

دمای اسمی آن ۱۰۲,۳٪ می باشد.

✓ عملکرد مناسب با استفاده از **Flow Regulator**

✓ مجهز به پمپ سیرکولاسیون کم مصرف (ErP)

✓ مجهز به مبدل چگالشی

✓ بای پس قابل تنظیم

✓ سیستم ضد یخ زدگی

✓ تنظیم شعله از طریق برد کنترل

✓ مجهز به ترموستات اتاقی

✓ راندمان بالا

✓ قابل نصب در داخل و خارج ساختمان



تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

| | |
|------------------------------|--|
| A | گرید انرژی |
| دارد, طبق تعرفه شرکت گارانتی | نصب رایگان |
| <u>cm ۲۷,۶</u> | ابعاد. عمق |
| <u>cm ۷۴,۸</u> | ابعاد. ارتفاع |
| <u>cm ۴۴</u> | ابعاد. عرض |
| ایمرگس | برند محصول |
| <u>۳۰ ماه گارانتی</u> | مدت گارانتی |
| <u>ایتالیا</u> | کشور صاحب برند |
| <u>ایمر سرویس</u> | تحت ضمانت شرکت |
| = | مشخصات کلی. ظرفیت (KCAL/H) |
| CE, ملی ایران | مشخصات کلی. استاندارد کسب کرده |
| <u>ایتالیا</u> | کشور سازنده |
| <u>PRO120 VICTRIX</u> | مدل دستگاه |
| <u>دیواری</u> | موقعیت دستگاه |
| <u>تک فاز (۲۲۰)</u> | نوع فاز |
| <u>kg ۳۲</u> | ویژگی منبع دوجداره مشخصات کلی. وزن KG |
| = | مشخصات کلی. هد پمپ |
| <u>دارد</u> | فن خروجی |
| <u>۲۴۰۰۰</u> | مشخصات کلی. ظرفیت واقعی KCAL/H |
| <u>inch ۴/۳</u> | سایز لوله گاز |
| <u>دو مبدل چگالشی</u> | تعداد مبدل |
| <u>۸</u> | ظرفیت منبع انبساط LITR |
| <u>۶۰</u> | حداکثر دمای آب مصرفی |
| <u>۰.۳</u> | حداقل فشار آب سرد ورودی BAR |
| <u>۱۳,۴</u> | دبی آبگرم مصرفی ۳۰ درجه LITR/H |
| <u>۹۰</u> | حداکثر دمای آب سیرکولاتور C |
| = | میزان سطح صدا |
| <u>inch ۴/۳</u> | مشخصات کلی. سایز لوله مدار گرمایش INCH |
| = | قطر دودکش |
| <u>ندارد</u> | مخزن ذخیره آبگرم |
| <u>۱۱۴,۱</u> | ظرفیت KW |
| = | حداکثر گاز مصرفی M3/H |

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات

دات کام به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات

دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.