

VICTRIX ZEUS SUPERIOR مدل ۲۶۰۰۰ پکیج چگالشی ایمرگس**26 ErP**

مشخصات این مدل از پکیج چگالشی ایمرگس به شرح زیر است :

راندمان بالا

به دلیل استفاده از تکنولوژی چگالشی در پکیج های چگالشی ایمرگس و انتشار کمتر گازهای آلاینده در این مدل ها، راندمان پکیج نسبت به مدل های بدون چگالش بالاتر خواهد بود.

مجهز به پمپ سیرکولاسیون کم مصرف (ErP)

پکیج چگالشی مذکور دارای پمپ سیرکولاتور کم مصرف است و همچنین از آیین نامه جدید ErP مبنی بر بهبود کارایی محصولات گرمایشی پیروی می کند. پمپ سیرکولاتور برای تأمین آبگرم در سیستم های گرمایشی صنعتی و خانگی به کار می رود.

بای پس قابل تنظیم

بای پس، لوله ی انشعابی است که زمانی که آب داخل رادیاتور بر اثر رسوب و یا موارد دیگر مسدود می شود و یا با افت فشار در لوله ها مواجه هستیم به ورودی پمپ متصل می شود. همین امر باعث گردش و حرکت آب به سمت رادیاتور می شود و فشار کمتری به پمپ وارد می گردد.

سیستم ضد یخ زدگی

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

ایمرگس برای جلوگیری از یخ زدن آب در فصل زمستان، سیستم ضد یخ زدگی را راه اندازی کرده که دیگر از یخ زدگی در فصل زمستان خبری نخواهد بود و دستگاه (پکیج چگالشی دیواری (کارایی مطلوبی خواهد داشت .

مجهز به ترموستات اتاقی

ترموستات اتاقی با اندازه گیری دمای محیط، دستورات مختلفی مانند روشن، خاموش، افزایش و کاهش دما به پکیج می دهد. این پکیج عملکرد مطلوب فصلی با استفاده از ترموستات اتاقی در مدل های Super CAR و CARv2 و سنسور محیطی دارد. در اکثر مدل های پکیج چگالشی ایمرگس این قابلیت وجود دارد.

کسب استاندارد ۳ ستاره اروپا

پکیج ایمرگس مدل VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 ErP دارای استاندارد ۳ ستاره اروپا در تولید آبگرم بهداشتی می باشد.



آدرس فروشگاه بزرگ تاسیسات دات کام: تهران - خیابان آیت الله طالقانی - بین بهار و شریعتی - پلاک ۹۵
(ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران) ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۸

A	گرید انرژی
cm ۴۶	ابعاد. عمق
cm ۹۰	ابعاد. ارتفاع
cm ۶۰	ابعاد. عرض
ایمرگس	برند محصول
۳۰ ماه گارانتی	مدت گارانتی
ایتالیا	کشور صاحب برند
ایمرگاز یاد	تحت ضمانت شرکت
۲۶۰۰۰	مشخصات کلی. ظرفیت (KCAL/H)
CE, ملی ایران	مشخصات کلی. استاندارد کسب کرده
ایتالیا	کشور سازنده
ZEUS SUPERIOR 26 ErP VICTRIX	مدل دستگاه
دیواری	موقعیت دستگاه
تک فاز (۲۲۰)	نوع فاز
kg ۹۵	ویژگی منبع دوجداره مشخصات کلی. وزن KG
دارد	فن خروجی
۲۶۰۰۰	مشخصات کلی. ظرفیت واقعی KCAL/H
inch ۴/۳	سایز لوله گاز
۶۰	حداکثر دمای آب مصرفی
۰.۳	حداقل فشار آب سرد ورودی BAR
=	دبی آبگرم مصرفی ۳۰ درجه LITR/H
دارد	مخزن ذخیره آبگرم
۲۶	ظرفیت KW
۱۲,۳	مشخصات کلی. دبی آبگرم مصرفی ۳۰ درجه LITR/MIN

[۱۴,۷](#)

مشخصات کلی. دبی آبگرم مصرفی ۲۵ درجه LITR/MIN

[IPX5D](#)

درجه محافظت در برابر عوامل خارجی

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات](#)

[دات کام](#) به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات](#)

[دات کام](#) تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.