

## کاتالوگ پکیج دیواری وایلانت ۲۴۰۰۰ فن دار

پکیج دیواری وایلانت 24000 دارای دو مبدل حرارتی است و فن خروجی دارد.

از مزایای خوب آن می توان به راندمان بالا بیش از ۹۳ درصد، سیستم عیب یاب الکترونیک، سیستم کنترل پیشرفته مجهز به

میکروپروسور، سیستم تنظیم خودکار جریان گاز، سیستم ضد نشتی آبگرم مصرفی، سیستم ایمنی تخلیه گاز، سیستم ایمنی محدود کننده

حداکثر دمای آب مدار گرمایش، سیستم بای پس خودکار، محفظه احتراق بسته، سیستم آیونایز حفاظت از شعله، سیستم ایمنی کنترل حداقل و

حداکثر فشار آب مدار گرمایش، سیستم ضد نوسان دمای آبگرم مصرفی، مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن خودکار، سیستم ضد یخ زدگی

آن اشاره کرد.

همچنین پکیج دیواری مدل ۲۴۰۰۰ دارای سیستم احتراق آهسته و تدریجی است.

از طرفی دیگر این پکیج فن دار قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی VRT350 را دارد.

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

گرید انرژی	A+ (اینورتر)
نصب رایگان	دارد، طبق تعرفه شرکت گارانتی
ابعاد. عمق	۴۴ cm
ابعاد. ارتفاع	۸۰ cm
ابعاد. عرض	۳۳,۸ cm
برند محصول	وایلانت
مدت گارانتی	۲۴ ماه گارانتی
کشور صاحب برند	آلمان
تحت ضمانت شرکت	شرکت نیا
مشخصات کلی. ظرفیت (KCAL/H)	۲۱۰۰۰
مشخصات کلی. استاندارد کسب کرده	CE, ملی ایران
کشور سازنده	آلمان
مدل دستگاه	TURBO 242
موقعیت دستگاه	دیواری
نوع فاز	نک فاز (۲۲۰)
مشخصات کلی. وزن KG	۳۹ kg
مشخصات کلی. هد پمپ	=
فن خروجی	دارد
مشخصات کلی. ظرفیت واقعی KCAL/H	۲۴۰۰۰
سایز لوله گاز	۴/۳ inch
تعداد مبدل	دو مبدل حرارتی
ظرفیت منبع انبساط LITR	۱
حداکثر دمای آب مصرفی	۶۲
حداقل فشار آب سرد ورودی BAR	=
دبی آبگرم مصرفی ۳۰ درجه LITR/H	۱۱,۵
حداکثر دمای آب سیرکولاتور C	۸۵
میزان سطح صدا	=
مشخصات کلی. سایز لوله مدار گرمایش INCH	۴/۳ inch
قطر دودکش	۱۰۰/۶۰
مخزن ذخیره آبگرم	=
ظرفیت KW	۲۴
حداکثر گاز مصرفی M3/H	=

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات

دات کام به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات

دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.