

کاتالوگ داکت اسپلیت های سامسونگ سری S

هر محصولی با داشتن ویژگی های خاصی شناخته می شود که می تواند کارایی آن را به بهترین شکل ممکن نشان دهد. **داکت اسپلیت سامسونگ سری S** یکی از محصولاتی است که دارای مراحل نصب مناسب بوده و سرویس و نگهداری از این **داکت اسپلیت** بسیار ساده می باشد. طراحی فوق العاده مناسب و همین طور ارتفاع کمی که برای محصول در نظر گرفته شده است نصب آن را بسیار راحت تر می کند. وزن یونیت داخلی در این مدل **اسپلیت سامسونگ** تا حد ممکن کم شده است و در نهایت این امر قابلیت نصب و کاربرد آن را در فضاهای کوچک برای هر ساختمانی بیشتر می کند. سیستم های **داکت اسپلیت سامسونگ سری S** به این صورت می باشد که کمپرسورهای موجود در آنها در دو نوع مختلف به صورت اینورتر و معمولی طراحی شده اند. در این صورت با این نوع طراحی مصرف برق تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در نوع اینورتر مصرف برق به میزان زیادی کاهش پیدا کرده و این میزان می تواند تا ۵۰ درصد باشد.

سری S داکت اسپلیت سامسونگ در ظرفیت های ۱۸۰۰۰، ۲۴۰۰۰، ۳۶۰۰۰، ۴۲۰۰۰، ۴۸۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ در دو مدل تک فاز و سه فاز عرضه می شود که شما می توانید با توجه به نیازتان هر کدام از این مدل ها را تهیه کنید.

از ویژگی های متمایز این سری از داکت اسپلیت های سامسونگ می توان به کنترل از طریق وای فای اشاره کرد بدین صورت که با استفاده از یک برنامه بر روی گوشی هوشمند خود، عملکرد هوشمند اختیاری-Wi-Fi این سیستم، شما را قادر می سازد تا از راه دور عملکرد **داکت اسپلیت سامسونگ سری S** و برنامه ریزی عملیات آن را کنترل کنید. در هر مکان با یک شبکه بی سیم، شما می توانید سیستم را بلافاصله

آدرس فروشگاه بزرگ **تاسیسات دات کام**: تهران - خیابان آیت الله طالقانی - بین بهار و شریعتی - پلاک ۹۵
(ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران) ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۸

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

روشن و خاموش کنید و حالت کار و درجه حرارت سیستم را نیز انتخاب کنید. حتی می توانید زمان شروع و توقف و کنترل سایر عملکرد ها را برنامه ریزی کنید. برنامه یا اپلیکیشن این سیستم، هم برای آیفون و هم برای دستگاه های اندروید موجود است.

فن آوری های پیشرفته **داکت اسپلیت سامسونگ سری S**، با بهره گیری از راندمان انرژی فوق العاده برای صرفه جویی در هزینه ها، موفق به کسب **SEER** برتر جهانی شده است. مزیت دیگر آن، فن بزرگ **Sirocco** است که دارای تیغه های آیرودینامیک است، بنابراین با این که هوای بیشتری تولید می کند، نویز کمتری ایجاد می کند. مبدل حرارتی میکرو فلت و کامپکت آن نیز بسیار کارآمد است، این در حالی است که کمپرسور **TWD Rotary BLDC** لرزش را کاهش می دهد، بنابراین ساکت تر و قابل اطمینان تر است.



تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

ظرفیت اسمی دستگاه (BTU)	۱۸	۲۴	۳۶	۴۲	۴۸	۶۰
گرید انرژی	B	B	B	B	B	B
نصب رایگان	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد
برند محصول	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung
مدت گارانتی	۱۸ ماه - ۶۰ ماه	۱۸ ماه - ۶۰ ماه	۱۸ ماه - ۶۰ ماه	۱۸ ماه - ۶۰ ماه	۱۸ ماه - ۶۰ ماه	۱۸ ماه - ۶۰ ماه
کشور صاحب برند	کره جنوبی	کره جنوبی	کره جنوبی	کره جنوبی	کره جنوبی	کره جنوبی
تحت ضمانت شرکت	سام سرویس	سام سرویس	سام سرویس	سام سرویس	سام سرویس	سام سرویس
مشخصات پنل. وزن پنل	kg ۲۵	kg ۲۵	kg ۳۲,۵	kg ۵۵	kg ۳۹	kg ۵۲
مشخصات کلی. استاندارد کسب کرده	CE	CE	CE	CE	CE	CE
کشور سازنده	کره جنوبی	کره جنوبی	کره جنوبی	چین	کره جنوبی	کره جنوبی
مدل دستگاه	NS018SHRHAC	NS024SHREB	NS036SHRHAC	NS100SDXEA	NS140SDXEA	NS060SHREB
موقعیت دستگاه	سقفی توکار	سقفی توکار	سقفی توکار	سقفی توکار	سقفی توکار	سقفی توکار
نوع فاز	تک فاز (۲۲۰)	تک فاز (۲۲۰)	تک فاز (۲۲۰)	سه فاز (۳۸۰)	سه فاز (۳۸۰)	سه فاز (۳۸۰)
گاز مبرد	R22	R22	R22	R22	R22	R22
کمپرسور اینورتر	no	no	no	yes	yes	no
مشخصات پنل. عمق	mm ۷۰۰	mm ۷۰۰	mm ۷۰۰	mm ۷۰۰	mm ۷۰۰	cm ۶۵
مشخصات پنل. عرض	mm ۸۵۰	mm ۸۵۰	mm ۱۲۰۰	mm ۱۲۰۰	mm ۱۳۰۰	cm ۱۲۰
مشخصات پنل. ارتفاع	mm ۲۵۰	mm ۲۵۰	mm ۲۵۰	mm ۳۶۰	mm ۳۰۰	cm ۳۶
حداکثر صدا یونیت داخلی - DB	۳۸/۳۷	۴۲/۴۲	۴۳/۴۲	۴۲/۴۰/۳۸	۴۳/۴۰/۳۸	۴۵/۴۴
نوع کمپرسور	روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	روتاری
وزن کمپرسور	KG ۴۸	kg ۶۲	kg ۸۵	kg ۸۸	kg ۱۰۴	kg ۱۱۰
مشخصات کمپرسور. عمق	mm ۳۱۰	mm ۳۱۰	mm ۳۲۰	۳۳۰ mm	mm ۳۷۵	cm ۹۳,۲
شرایط آب و هوایی کمپرسور	حاره ای (T3)	حاره ای (T3)	حاره ای (T3)	معتدل و حاره ای	حاره ای (T3)	حاره ای (T3)
حداکثر صدا یونیت خارجی - DB	۵۲/۵۱	۵۵	۵۵/۵۳	۵۲/۵۱	۵۴/۵۲	۵۸/۵۶
مشخصات کلی. سایز لوله رفت	"(۴/۱) ۶,۳۵	"(۴/۱) ۶,۳۵	"(۸/۳) ۹,۵۲	"(۸/۳) ۹,۵۲	mm ۹,۵۲	"(۸/۳) ۹,۵۲
مشخصات کلی. سایز لوله برگشت	"(۲/۱) ۱۲,۷۲	"(۲/۱) ۱۲,۷۲	"(۸/۵) ۱۵,۸۸	"(۸/۵) ۱۵,۸۸	-	"(۴/۳)
کاربری	سرمایش و گرمایش	سرمایش و گرمایش	سرمایش و گرمایش	سرمایش و گرمایش	سرمایش و گرمایش	سرمایش و گرمایش
حداکثر طول لوله کشی	M ۳۰	M ۳۰	m ۵۰	m ۵۰	m ۵۰	m ۵۰
حداکثر ارتفاع لوله کشی	۱۵ M	۱۵ M	M ۳۰	M ۳۰	M ۳۰	M ۳۰
ارتفاع	mm ۶۳۸	mm ۷۹۸	mm ۹۳۱	۱۲۱۰ mm	mm ۱۱۶۲	cm ۱۱۲,۸
عرض	mm ۸۸۰	mm ۸۸۰	mm ۸۸۰	۹۴۰ mm	mm ۹۳۲	cm ۳۷,۵
نوع برق مصرفی - AMP	۶~۷	۱۲~۱۳	۱۳~۱۴	۵~۶	۵~۶	۱۰~۱۱
سری	مدل S	مدل S	مدل S	مدل S	مدل S	مدل S

آدرس فروشگاه بزرگ تاسیسات دات کام: تهران - خیابان آیت الله طالقانی - بین بهار و شریعتی - پلاک ۹۵

(ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران) ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۸

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به

آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.