

کاتالوگ داکت اسپلیت اینورتر سه فاز سامسونگ ۳۶۰۰۰ Btu/hr

- ✓ داکت اسپلیت اینورتر سه فاز سامسونگ ۳۶۰۰۰ Btu/hr یکی از پیشرفته ترین و حرفه‌ای ترین تجهیزات سرمایشی و گرمایشی جهان است.
- ✓ تجهیزات سرمایشی و گرمایشی طرفداران و خریداران خاص خودش را دارد و یکی از محبوب ترین انواع آنها داکت اسپلیت سامسونگ است.
- ✓ این یکی از محصولات شرکت سامسونگ است، شرکتی کره‌ای که یکی از معتبرترین و معروف ترین شرکت‌های تولید لوازم خانگی است.
- ✓ شرکتی که دامنه‌ی متنوع محصولات آن از لوازم خانگی و صوتی و تصویری تا گوشی‌های هوشمند گسترده شده است .
- ✓ داکت اسپلیت ها انقلابی در صنعت تهویه هوا هستند به همین دلیل در صنعت ساختمان سازی طرفداران بسیاری دارند چرا که در محیط های با سطح گسترده، داکت اسپلیت می تواند نقش بسزایی ایفا کند که همین عامل باعث می شود تا با کمترین هزینه بیشترین کارایی در اختیار انسان قرار بگیرد.
- ✓ طراحی فوق العاده جمع و جور داکت اسپلیت اینورتر سامسونگ نسبت به سیستم های تهویه مطبوع معمولی، حجم و وزن یونیت داخلی را ۳۰٪ کاهش داده است، که این امر موجب سهولت نصب حتی در فضاهای کوچک و همچنین سرویس و نگهداری آسان دستگاه شده است.
- ✓ از خصوصیات و ویژگی‌های بارز داکت اسپلیت اینورتر سه فاز سامسونگ ۳۶۰۰۰ Btu/hr می‌توان به امکان سرویس و نگهداری آسان، امکان تهویه چند فضا جهت سرمایش و گرمایش، قابلیت نصب پمپ تخلیه آب، قابلیت کنترل فشار استاتیکی خارجی دستگاه، قابلیت تزریق هوای تازه ورودی، قابلیت

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

نصب کویل آب گرم جهت تامین هوای گرم، دارای یونیت داخلی با ارتفاع کم، حداقل میزان تولید صدا، قابلیت لوله کشی با متر از طولانی، کمپرسور تروپیکال با قدرت بازدهی بالا حتی در دمای ۵۴ درجه سانتی گراد و تنوع ظرفیت ۱۲ الی ۶۰ هزار اشاره کرد.

✓ قیمت داکت اسپلیت سامسونگ با توجه به تنوع مدل های آن متفاوت است. داکت اسپلیت عادی و داکت اسپلیت اینورتر سامسونگ هر کدام با توجه به خصوصیات و ویژگی هایی که دارند و تنوع مدل های شان قیمت متفاوتی دارند .



Samsung	مشخصات تولید. برند محصول
داخلی – NS100SDXEA خارجی RC100DHXGA	مشخصات کلی. مدل دستگاه
yes	مشخصات کلی. کمپرسور اینورتر
36.000 BTU	مشخصات کلی. ظرفیت دستگاه (BTU)
(A+ اینورتر)	مشخصات کلی. گرید انرژی
سرمایش و گرمایش	مشخصات کلی. کاربری
معتدل و حاره ای	مشخصات کلی. شرایط آب و هوایی کمپرسور
R410	مشخصات کلی. گاز مبرد
30 M	مشخصات کلی. حداکثر ارتفاع لوله کشی
50 m	مشخصات کلی. حداکثر طول لوله کشی
360 mm	مشخصات پنل. ارتفاع
1200 mm	مشخصات پنل. عرض
650 mm	مشخصات پنل. عمق
998 mm	مشخصات کمپرسور. ارتفاع
940 mm	مشخصات کمپرسور. عرض
330 mm	مشخصات کمپرسور. عمق
35/37/39	حداکثر صدا یونیت داخلی Db -
52/53	حداکثر صدا یونیت خارجی Db -

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.