

کاتالوگ داکت اسپلیت تراست سه فاز

فیلتر کربن فعال

کربن فعال متشکل از دانه های کربن است. فیلتر کربن فعال به حذف انواع بو و از بین بردن آلاینده ها و ناخالصی ها کمک می کند .

کارکرد تا دمای +۵۲ درجه سانتیگراد

از داکت تراست سه فاز ۳۶۰۰۰ BTU/h بیشتر در مناطق گرمسیری مثل شهر های جنوبی کشور استفاده می شود که کارکرد این داکت اسپلیت اینورتر تراست تا دمای +۵۲ درجه سانتی گراد می باشد.

کمپرسور روتاری با گاز R22

کمپرسور روتاری با چرخش کامل گاز را به درون یک سیلندر هدایت می کند. این کمپرسور برای مناطقی که از لحاظ آب و هوایی دارای فشار هوای بالایی هستند مناسب است.

مجهز به ترموستات دمایی

داکت تراست دارای ترموستات دمایی است. ترموستات دمایی با کنترل دمای محیط، دمای پیرامون را در سطح مطلوبی نگه می دارد.

حالت توربو

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

به حالتی گویند که داکت اسپلیت دمای درخواست شده را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم کند .

حالت خواب

در حالت خواب، دستگاه به طور خودکار دما را تنظیم می کند. تغییرات دما برای دو ساعت ابتدایی بعد از تنظیم صورت می پذیرد. این حالت، موجب آسودگی خاطر در هنگام خواب و همچنین صرفه جویی در مصرف برق است.

اجرای سریع توسط کانال کشی فلکسیبل

بدنه لوله فلکسیبل از ۲ لایه روکش آلومینیومی و ۴ لایه روکش پلی اتیلن تشکیل شده که از نفوذ اشعه های خورشید و نفوذ آب به داخل بدنه جلوگیری می کند. از مزایای این کانال کشی انعطاف پذیری و مقاوت بالا، عایق حرارتی، حمل و نقل آسان می باشد.

امکان کانال کشی طولانی

از مزایای داکت اسپلیت ها کانال کشی به صورت طولانی است و داکت اسپلیت تراست سه فاز ۳۶۰۰۰ BTU/h برای مکان های بزرگ مناسب است و همچنین قیمت داکت اسپلیت تراست مناسب می باشد.



تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	گرید انرژی
<u>ندارد</u>	<u>ندارد</u>	<u>ندارد</u>	نصب رایگان
تراست	تراست	تراست	برند محصول
<u>۱۸ ماه - ۶۰ ماه کمپرسور</u>	<u>۱۸ ماه - ۶۰ ماه کمپرسور</u>	<u>۱۸ ماه - ۶۰ ماه کمپرسور</u>	مدت گارانتی
<u>چین</u>	<u>چین</u>	<u>چین</u>	کشور صاحب برند
<u>شرکت توانگر اعتماد یاسارگاد</u>	<u>شرکت توانگر اعتماد یاسارگاد</u>	<u>شرکت توانگر اعتماد یاسارگاد</u>	تحت ضمانت شرکت
<u>kg ۴۹</u>	<u>kg ۴۹</u>	<u>kg ۳۵</u>	مشخصات پنل.وزن پنل
<u>چین</u>	<u>چین</u>	<u>چین</u>	کشور سازنده
<u>TMDH-60CT</u>	<u>TMDH-48CT</u>	<u>TMDH-36CT</u>	مدل دستگاه
<u>سقفی توکار</u>	<u>سقفی توکار</u>	<u>سقفی توکار</u>	موقعیت دستگاه
<u>۶۰</u>	<u>۴۸</u>	<u>۳۶</u>	ظرفیت اسمی دستگاه (BTU)
<u>۵</u>	<u>۵</u>	<u>۳</u>	ظرفیت سرمایشی TON
<u>R22</u>	<u>R22</u>	<u>R22</u>	گاز مبرد
<u>no</u>	<u>no</u>	<u>no</u>	کمپرسور اینورتر
<u>cm ۶۲,۵</u>	<u>cm ۶۲,۵</u>	<u>cm ۷۷,۵</u>	مشخصات پنل.عمق
<u>cm ۱۲۰</u>	<u>cm ۱۲۰</u>	<u>cm ۱۱۴</u>	مشخصات پنل.عرض
<u>cm ۳۸</u>	<u>cm ۳۸</u>	<u>cm ۲۷</u>	مشخصات پنل.ارتفاع
<u>۵۱/۴۸۵۰</u>	<u>۵۱/۴۸۵۰</u>	<u>۴۹/۴۲/۴۰</u>	حداکثر صدا یونیت داخلی- DB
<u>اسکرال</u>	<u>اسکرال</u>	<u>روتاری</u>	نوع کمپرسور
<u>KG ۹۶</u>	<u>KG ۹۶</u>	<u>kg ۸۰,۶</u>	وزن کمپرسور
<u>CM ۳۵</u>	<u>CM ۳۵</u>	<u>CM ۴۱</u>	مشخصات کمپرسور.عمق
<u>حاره ای (T3)</u>	<u>حاره ای (T3)</u>	<u>معتدل (T1)</u>	شرایط آب و هوایی کمپرسور
<u>۶۲</u>	<u>۶۲</u>	<u>۶۰</u>	حداکثر صدا یونیت خارجی- DB
<u>("۸/۳) ۹,۵۲</u>	<u>("۸/۳) ۹,۵۲</u>	<u>("۸/۳) ۹,۵۲</u>	مشخصات کلی. سائز لوله رفت
<u>("۴/۳)</u>	<u>(۳,۴")</u>	<u>(۳,۴")</u>	مشخصات کلی. سائز لوله برگشت
<u>سرمایشی</u>	<u>سرمایشی</u>	<u>سرمایشی</u>	کاربری
<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	حداکثر ارتفاع لوله کشی
<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	حداکثر طول لوله کشی
<u>CM ۱۱۷</u>	<u>CM ۱۱۷</u>	<u>CM ۸۱</u>	ارتفاع
<u>CM ۹۰</u>	<u>CM ۹۰</u>	<u>CM ۹۴,۶</u>	عرض

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.