

کاتالوگ داکت اسپلیت اینورتر سامسونگ

1- داکت اسپلیت سامسونگ ۱۸۰۰۰ اینورتر: نوع کمپرسور این مدل از داکت اسپلیت این شرکت از نوع روتاری است. این اسپلیت با گاز مبرد R410a کار می‌کند و دارای برچسب انرژی A، کیت اینورتر است. نوع و جریان برق مصرفی این اسپلیت به ترتیب تک فاز و ۲۲۰ ولت و ۷ الی ۸ آمپر بوده و دارای ظرفیت سرمایشی و گرمایشی BTU/h 18000 و ظرفیت سرمایشی تن ۱,۵ است. حداکثر صدای یونیت داخلی و یونیت خارجی به ترتیب ۳۳/۳۵/۳۷ و ۴۹ دسی بل است. همچنین ابعاد یونیت داخلی و وزن آن و ابعاد یونیت خارجی و وزن آن به ترتیب ۹۰۰×۲۶۰×۴۸۰ میلی متر و ۲۹,۵ کیلوگرم و ۸۸۰×۶۳۸×۳۱۰ و ۵۰ کیلوگرم است.

2- داکت اسپلیت سامسونگ ۲۴۰۰۰ اینورتر: نوع کمپرسور این مدل از داکت اسپلیت اینورتر این شرکت از نوع روتاری است. این اسپلیت با گاز مبرد R410a کار می‌کند و دارای برچسب انرژی A، کیت اینورتر است. نوع جریان برق مصرفی این اسپلیت به ترتیب تک فاز و ۲۲۰ ولت و ۹ الی ۱۰ آمپر بوده و دارای ظرفیت سرمایشی و گرمایشی BTU/h 24000 و ظرفیت سرمایشی تن ۲ است. حداکثر صدای یونیت داخلی و یونیت خارجی به ترتیب ۳۹/۳۵/۳۷ و ۴۹/۵۱ دسی بل است. همچنین ابعاد یونیت داخلی و وزن آن و ابعاد یونیت خارجی و وزن آن به ترتیب ۱۱۵۰×۲۶۰×۴۸۰ میلی متر و ۳۳ کیلوگرم و ۸۸۰×۷۹۸×۳۱۰ و ۵۵ کیلوگرم است.

3- داکت اسپلیت سامسونگ ۳۰۰۰۰ اینورتر: نوع کمپرسور این مدل از داکت اسپلیت این شرکت از نوع روتاری است. این اسپلیت با گاز مبرد R410a کار می‌کند و دارای برچسب انرژی A، کیت اینورتر است. نوع جریان برق مصرفی این اسپلیت به ترتیب تک فاز و ۲۲۰ ولت و ۱۲ الی ۱۳ آمپر بوده و دارای ظرفیت سرمایشی و گرمایشی BTU/h 30000 و ظرفیت سرمایشی تن ۲,۵ است. حداکثر صدای یونیت داخلی و یونیت خارجی به ترتیب ۳۹/۳۵/۳۷ و ۵۲/۵۱ دسی بل است. همچنین وزن یونیت داخلی و خارجی به ترتیب ۳۹ کیلوگرم و ۷۲ کیلوگرم است.

4- داکت اسپلیت سامسونگ ۴۰۰۰۰ اینورتر: نوع کمپرسور این مدل از داکت اسپلیت این شرکت از نوع روتاری است. این اسپلیت با گاز مبرد R410a کار می‌کند و دارای برچسب انرژی A، کیت اینورتر است. نوع و جریان برق مصرفی این اسپلیت به ترتیب تک فاز و ۲۲۰ ولت و ۱۳ الی ۱۴ آمپر بوده و دارای ظرفیت سرمایشی و گرمایشی BTU/h 36000 و ظرفیت سرمایشی تن ۳ است. حداکثر صدای یونیت

آدرس فروشگاه بزرگ [تاسیسات دات کام](#): تهران - خیابان آیت الله طالقانی - بین بهار و شریعتی - پلاک ۹۵
(ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران) ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۸

داخلی و یونیت خارجی به ترتیب ۳۷/۳۵/۳۹ و ۵۳/۵۲ دسی بل است. همچنین ابعاد یونیت داخلی و وزن آن و ابعاد یونیت خارجی و وزن آن به ترتیب ۱۲۰۰×۳۶۰×۶۵۰ میلی متر و ۵۵ کیلوگرم و ۳۳۰×۹۹۸×۹۴۰ و ۷۲ کیلوگرم است.

5- داکت اسپلیت سامسونگ ۳۶۰۰۰ اینورتر : نوع کمپرسور این مدل از داکت اسپلیت این شرکت از نوع روتاری است. این اسپلیت با گاز مبرد R410a کار می کند و دارای برچسب انرژی A ، کیت اینورتر است. نوع و جریان برق مصرفی این اسپلیت به ترتیب سه فاز و ۳۸۰ ولت و ۴ الی ۵ آمپر بوده و دارای ظرفیت سرمایشی و گرمایشی 36000 BTU/h و ظرفیت سرمایشی تن ۳ است. حداکثر صدای یونیت داخلی و یونیت خارجی به ترتیب ۳۷/۳۵/۳۹ و ۵۳/۵۲ دسی بل است. همچنین ابعاد یونیت داخلی و وزن آن و ابعاد یونیت خارجی و وزن آن به ترتیب ۱۲۰۰×۳۶۰×۶۵۰ میلی متر و ۵۵ کیلوگرم و ۳۳۰×۹۴۰×۹۹۸ و ۸۱ کیلوگرم است.

6- داکت اسپلیت سامسونگ ۴۲۰۰۰ اینورتر : نوع کمپرسور این مدل از داکت اسپلیت این شرکت از نوع روتاری است. این اسپلیت با گاز مبرد R410a کار می کند و دارای برچسب انرژی A ، کیت اینورتر است. نوع و جریان برق مصرفی این اسپلیت به ترتیب تک فاز و ۲۲۰ ولت و ۱۷ الی ۱۸ آمپر بوده و دارای ظرفیت سرمایشی و گرمایشی 42000 BTU/h و ظرفیت سرمایشی تن ۳,۵ است. حداکثر صدای یونیت داخلی و یونیت خارجی به ترتیب ۳۸/۴۰/۴۲ و ۵۲/۵۱ دسی بل است. همچنین ابعاد یونیت داخلی و وزن آن و ابعاد یونیت خارجی و وزن آن به ترتیب ۱۲۰۰×۳۶۰×۶۵۰ میلی متر و ۵۵ کیلوگرم و ۳۳۰×۹۴۰×۱۲۱۰ و ۸۸ کیلوگرم است.

7- داکت اسپلیت سامسونگ ۴۲۰۰۰ سه فاز اینورتر : نوع کمپرسور این مدل از داکت اسپلیت این شرکت از نوع روتاری است. این اسپلیت با گاز مبرد R410a کار می کند و دارای برچسب انرژی A ، کیت اینورتر است. نوع و جریان برق مصرفی این اسپلیت به ترتیب سه فاز و ۳۸۰ ولت و ۵ الی ۶ آمپر بوده و دارای ظرفیت سرمایشی و گرمایشی 42000 BTU/h و ظرفیت سرمایشی تن ۳,۵ است. حداکثر صدای یونیت داخلی و یونیت خارجی به ترتیب ۴۲/۴۰/۳۸ و ۵۲/۵۱ دسی بل است. همچنین ابعاد یونیت داخلی و وزن آن و ابعاد یونیت خارجی و وزن آن به ترتیب ۱۲۰۰×۳۶۰×۶۵۰ میلی متر و ۵۵ کیلوگرم و ۳۳۰×۹۴۰×۱۲۱۰ و ۸۸ کیلوگرم است.

8- داکت اسپلیت سامسونگ ۴۸۰۰۰ سه فاز اینورتر : نوع کمپرسور این مدل از داکت اسپلیت این شرکت از نوع روتاری است. این اسپلیت با گاز مبرد R410a کار می کند و دارای برچسب انرژی A ، کیت اینورتر است. نوع و جریان برق مصرفی این اسپلیت به ترتیب سه فاز و ۳۸۰ ولت و ۷ الی ۸ آمپر بوده و دارای ظرفیت سرمایشی و گرمایشی BTU/h 48000 و ظرفیت سرمایشی تن ۴ است. بازدهی این دستگاه در حالت سرمایش 3.21 EER و در حالت گرمایش ۳,۴۱ COP است. حداکثر صدای یونیت داخلی و یونیت خارجی به ترتیب ۳۸/۴۰/۴۳ و ۵۴/۵۲ دسی بل است. همچنین ابعاد یونیت داخلی و وزن آن و ابعاد یونیت خارجی و وزن آن به ترتیب ۱۲۰۰×۳۶۰×۶۵۰ میلی متر و ۵۵ کیلوگرم و ۱۲۱۰×۳۳۰×۹۴۰ و ۹۱ کیلوگرم است.

ظرفیت	18000	24000	30000	36000	42000	48000	
ابعاد (WxHxD)	900x260x480	1,150x260x480	1,150x320x480	1,200x360x650	1,200x360x650	1,200x360x650	پنل داخلی
	790x548x285	880x798x310	940x998x330	940x998x330	940x1,210x330	940x1,210x330	پنل خارجی
وزن	29.5	33	39	55	55	55	پنل داخلی
	38.5	55	72	72	88	98	پنل خارجی
سایز لوله	12.7	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	لوله گاز
	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	لوله مایع
نوع مصرف برق							1Phase
							3Phase
محدوده دمای کارکرد							سرمایش
							گرمایش
مبرد							R410A

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) تا انتخاب بهترین

محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.