

کاتالوگ داکت اسپلیت های اینورتر تراست

دارای کنترلر دیواری

داکت اسپلیت اینورتر تراست دارای کنترلر دیواری است که از طریق این کنترلر تنظیمات دما و خاموش، روشن کردن انجام می پذیرد.

کارکرد تا دمای +۵۰ درجه سانتیگراد

داکت تراست برای مناطق گرمسیری و حاره ای طراحی شده است که کارکرد این داکت اسپلیت اینورتر تراست تا دمای +۵۰ درجه سانتی گراد می باشد.

حالت خواب

حالت خواب که فناوری جدیدی است و اخیرا در اسپلیت تراست تعبیه شده، وظیفه تنظیم خودکار دمای محیط را برعهده دارد. طرز کار به این صورت است که دمای محیط را ۱ درجه سانتی گراد افزایش و کاهش می دهد که تغییرات دما برای دو ساعت ابتدایی بعد از تنظیم صورت می پذیرد .

حالت توربو

در حالت توربو دستگاه دمای تعیین شده از قبل را در مدت زمان کوتاه تری تهیه می کند .

فیلتر کربن فعال

کربن فعال از موادی مثل چوب، ذغال و پوست نارگیل طی فرآیند های خاصی تهیه می شود. این فیلتر از دانه های متخلخل کربن تشکیل شده است. این فیلتر اجزای کوچک گرد و خاک، پرز و کرک و موی حیوانات خانگی را برای پیشگیری از واکنش آلرژی زا به دام می اندازد .

استفاده از گاز مبرد R410

در سال های اخیر قوانینی برای لطمه نزدن به لایه اوزون وضع شد که به سبب آن تولید گازهای مضر منع شد و کارخانجات تولید گاز و تولید کننده سیستم های تهویه مطبوع، به تولید گازهای جدیدی مانند R410 که با محیط سازگار است پرداختند .

متراژ کانال کشی بالا

از قابلیت داکت اسپلیت ها کانال کشی به صورت طولانی است و داکت اسپلیت برای محیط های بزرگ مانند فروشگاه ها و ادارات مناسب است. به وسیله این داکت کشی های طولانی می توانیم دمای چندین اتاق یک مجموعه را یکسان نگه داریم.

بهره بردن از هوای تازه

داکت تراست هوای مطبوع را به وسیله عمل فیلتراسیون توزیع می کند.



TMINVD60H410A	TMINVD36H410A	TMINVD30H410A	TMINVD24H410A	TMINVD18H410A	مدل دستگاه
+A (اینورتر)	+A (اینورتر)	+A (اینورتر)	+A (اینورتر)	+A (اینورتر)	گرید انرژی
ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	نصب رایگان
تراست	تراست	تراست	تراست	تراست	برند محصول
۱۸ ماه - ۶۰ ماه کمپرسور	۱۸ ماه - ۶۰ ماه کمپرسور	۱۸ ماه - ۶۰ ماه کمپرسور	۱۸ ماه - ۶۰ ماه کمپرسور	۱۸ ماه - ۶۰ ماه کمپرسور	مدت گارانتی
چین	چین	چین	چین	چین	کشور صاحب برند
شرکت توانگر اعتماد پاسارگاد	شرکت توانگر اعتماد پاسارگاد	شرکت توانگر اعتماد پاسارگاد	شرکت توانگر اعتماد پاسارگاد	شرکت توانگر اعتماد پاسارگاد	تحت ضمانت شرکت
kg ۷۴	۴,۶	kg ۴,۶	kg ۳۱,۷	kg ۲۵,۴	مشخصات پنل-وزن پنل
چین	چین	چین	چین	چین	کشور سازنده
سقفی توکار	سقفی توکار	سقفی توکار	سقفی توکار	سقفی توکار	موقعیت دستگاه
۶۰	۳۶	۳۰	۲۴	۱۸	ظرفیت اسمی دستگاه (BTU)
۴	۳	۲,۵	۲	۱,۵	ظرفیت سرمایشی TON
R410	R410	R410	R410	R410	گاز مبرد
yes	yes	yes	yes	yes	کمپرسور اینورتر
cm ۸۵,۸	cm ۱۳۶	cm ۱۳۶	cm ۱۱۰	cm ۸۸	مشخصات پنل-عمق
cm ۱۴۰	cm ۷۷,۴	cm ۷۷,۴	cm ۷۷,۴	cm ۶۷,۴	مشخصات پنل-عرض
cm ۵۰,۵	cm ۲۴,۹	cm ۲۴,۹	cm ۲۴,۹	cm ۲۱	مشخصات پنل-ارتفاع
۴۵/۴۹,۵/۵۳	۴۲/۴۰/۳۹	۴۱/۴۰/۳۸	۴۱/۳۹/۳۶	۴۲/۴۰/۳۸	حداکثر صدا یونیت داخلی- DB
روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	نوع کمپرسور
kg ۱۰۱	kg ۶۷,۲	kg ۶۲,۹	kg ۴۹	KG ۳۵,۵	وزن کمپرسور
cm ۴۱,۵	cm ۹۴,۶	cm ۹۴,۶	۸۴,۵ CM	CM ۸۰	مشخصات کمپرسور-عمق
معتدل و حاره ای	معتدل و حاره ای	معتدل و حاره ای	معتدل و حاره ای	معتدل و حاره ای	شرایط آب و هوایی کمپرسور
۶۳,۷	۶۱	۶۰	۶۰,۵	۵۶,۵	حداکثر صدا یونیت خارجی- DB
("۸/۳) ۹,۵۲	("۸/۳) ۹,۵۲	("۸/۳) ۹,۵۲	("۸/۳) ۹,۵۲	("۴/۱) ۶,۳۵	مشخصات کلی-سایز لوله رفت
("۸/۵) ۱۵,۸۸	("۸/۵) ۱۵,۸۸	("۸/۵) ۱۵,۸۸	("۸/۵) ۱۵,۸۸	("۲/۱) ۱۲,۷۲	مشخصات کلی-سایز لوله برگشت

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.