

کاتالوگ کولر گازی ال جی تایتان بیگ ۳۰۰۰۰ اینورتر مدل TV306STQ

قابلیت اینورتر

اینورتر موجود در این نوع کولر گازی ال جی موجب کاهش مصرف انرژی تا حدود ۶۰٪ می شود.

توان پرتابی باد

کولر گازی ال جی تایتان بیگ ۳۰۰۰۰ هوای سرد را به هر گوشه از اتاق می فرستد با ویژگی باد تند که پرتاب باد را در سراسر منطقه تا ۲۰ متر فراهم می کند لذا امکان خنک نمودن اتاق های بزرگتر نیز وجود خواهد داشت.

استفاده از گاز مبرد R410a

یکی از مزیت های کولر گازی ال جی مدل تایتان بیگ اینورتر استفاده از گاز مبرد R410a بوده که از سال ۲۰۱۵ و با خروج گاز مبرد R22 از چرخه تولید به دلیل نارسایی های موجود وارد چرخه شده است. گاز R410 علاوه بر کارایی بالا و سازگاری که با محیط زیست دارد، در جذب و آزاد شدن گرما از مبرد R22 بهتر عمل میکند.

از دیگر مزایای گاز مبرد R410 می توان به ریسک خراب شدن آن بدلیل Over Heat کاهش می یابد. نسبت حلالیت R410 در روغن سنتتیک بیشتر از حلالیت R22 در روغن ماینرال است به همین دلیل سیستم R410a دارای خوردگی و سایش کمتر از سیستم R22 است.

سطح صدای پایین

میزان صدا در یونیت خارجی کولر گازی ال جی تایتان بیگ ۳۰۰۰۰ اینورتر مدل TV306STQ با توجه به مدل های دیگر این نوع از محصول در کمترین حالت به برای یونیت داخلی ۳۹/۴۳/۴۶ دسی بل و در بیشترین حالت به ۴۶ دسی بل برای یونیت خارجی می باشد.

ریموت کنترل

برای تنظیم دما و یا [سرمایش](#) انواع کولر گازی ال جی مدل نکست تایتان اینورتر از فاصله مناسب یا در حال استراحت از ریموت کنترل همراه این محصول استفاده می شود که کارکرد های انواع **کولر گازی ال جی تایتان بیگ ۳۰۰۰۰** را تسهیل و سرعت بخشیده است.

ویژگی خواب راحت

با فعال کردن این قابلیت در **کولر گازی ال جی تایتان بیگ** از طریق کنترل، دستگاه به صورت خودکار هر ۳۰ دقیقه یکبار دما را یک درجه افزایش می دهد و این فرآیند در زمان استراحت، با افزایش ۲ درجه ای دما خواهد بود.

نمایشگر مصرف انرژی

در **کولر گازی ال جی تایتان بیگ ۳۰۰۰۰ اینورتر مدل TV306STQ** صفحه نمایشگر مصرف انرژی به صورت مخفی روی پانل قرار گرفته است.

گرمایش کامل

این عمل در فصول سرد سال مانند پاییز و زمستان توسط انواع کولر گازی ال جی و به خصوص کولر گازی ال جی تایتان بیگ انجام گرفته که بازدهی مطلوب این دستگاه در زمان گرمایش به COP ۶۲

3می رسد



رنگ پنل	سفید
گرید انرژی	A+ (اینورتر)
برند محصول	ال جی
کشور صاحب برند	کره جنوبی
مشخصات پنل. وزن پنل	KG ۱۸,۵
کشور سازنده	کره جنوبی
موقعیت دستگاه	دیواری
ظرفیت اسمی دستگاه (BTU)	۳۰
نوع فاز	تک فاز (۲۲۰)
کمپرسور اینورتر	yes
فیلتر تصفیه هوا	دارد
مشخصات کلی. مصرف برق گرمایش A	۱۰,۶/۱۱,۸
مشخصات کلی. مصرف برق سرمایش A	۱۰,۶/۱۱,۸
مشخصات پنل. عمق	mm ۲۶۵
مشخصات پنل. عرض	mm ۱۱۹۰
مشخصات پنل. ارتفاع	mm ۳۴۶
نوع کمپرسور	روتاری
وزن کمپرسور	KG ۶۷
سایز لوله درین	۱۶
مشخصات کمپرسور. عمق	mm ۳۲۰
شرایط آب و هوایی کمپرسور	معتدل (T1)
مشخصات کلی. سایز لوله رفت	۹,۵۲ (۳/۸")
مشخصات کلی. سایز لوله برگشت	۱۵,۸۸ (۵/۸")
نوع مبرد	گاز R410
حداکثر طول لوله کشی	M ۳۰
مشخصات پنل. کنترل	دارد
مشخصات پنل. پرتاب باد	M ۱۳
مشخصات پنل. سطح صدا	dB ۴۶/۴۳/۳۹
حداکثر ارتفاع لوله کشی	M ۱۵
نوع دمش	روبروزن
میزان سطح صدا	dB ۵۴
ارتفاع	mm ۸۰۰
عرض	mm ۸۷۰

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.