

## کاتالوگ کولر گازی اجنرال ۳۰۰۰۰ اینورتر مدل ASGS30LFCA

- ✓ کولرگازی اجنرال ۳۰۰۰۰ اینورتر مدل ASGS30LFCA از محصولات ساخت کشور تایلند تحت لیسانس شرکت اجنرال ژاپن است.
- ✓ این کولر گازی در انواع مختلف پنجره ای، داکت، اسپلیت دیواری، مولتی پنل ساده، پیشرفته و کاستی است که این مدل از نوع اسپلیت دیواری می باشد.
- ✓ کولر گازی اجنرال مدل ASGS30LFCA دو تکه (اسپلیت) و دارای ظرفیت ۳۰۰۰ BTU است .
- ✓ این کولر گازی از نوع اسپلیت های دیواری محسوب شده و دارای ظرفیت سرمایشی ۸ kW و گرمایشی ۸,۸ kW می باشد. برق مصرفی این محصول تک فاز و ۲۲۰ ولت می باشد.
- ✓ حداکثر طول رابط مسی در کولر گازی اجنرال بهتر است بین ۱۰ تا ۵۰ متر باشد زیرا فاصله بیشتر از این میزان افت شدید راندمان خنک کنندگی کولر گازی را به همراه دارد. همچنین قبل از خرید به مقدار آمپر برق مصرفی دستگاه توجه نموده و از مطابقت داشتن آن با مشخصات کنتور برق خود اطمینان حاصل نمایید.

## مزایای کولر گازی اجنرال

- ✓ در کولر گازی اجنرال مدل ASGS30LFCA از گاز مبرد R410a استفاده شده است که ضمن سازگاری با محیط زیست نسبت به نوع گازهای قدیمی مصرفی همچون گاز مبرد R22 سرمایش بیشتری را تولید می نماید که با ایجاد سرمایش بیشتر فشار کمتری به موتور وارد شده و منجر به کاهش مصرف انرژی می شود .

✓ در کولر گازی اینورتر اجنرال از موتور اینورتر استفاده شده که با کمک این تکنولوژی کولر با رسیدن به دمای مورد نظر خاموش و بعد از گرم تر شدن مجدد روشن نمی شود بلکه با رسیدن دما به حد مورد نظر از شدت جریان کاسته می شود، در واقع کمپرسور فقط دور حرکتی را به حداقل می رساند که این امر جریان برق را کاهش می دهد.

✓ سیستم اینورتر در کولر گازی دارای درایو متغیر فرکانس است این درایو یک اینورتر الکتریکی قابل تنظیم برای کنترل سرعت موتور الکتریکی دارد. این درایو در کولر گازی جریان AC ورودی را به DC تبدیل کرده و به وسیله ی یک واسط مدولاسیون جریان فرکانس مورد نظر در کولر گازی اینورتر اجنرال تولید می نماید.

✓ کولر گازی ۳۰۰۰۰ اجنرال مجهز به تایمر ۲۴ ساعته، سیستم خواب عمیق و سیستم شروع خودکار بوده که منجر به افزایش عملکرد و کاهش صدای تولیدی شده و نصب و نگهداری آن بسیار آسان و سریع است. این کولرگازی دارای ریموت کنترل از راه دور و مدل های اینورتر ، تروپیکال و ...است.



ogeneral	مشخصات تولید. برند محصول
ASGS30LFCA	مشخصات کلی. مدل دستگاه
yes	مشخصات کلی. کمپرسور اینورتر
30.000 BTU	مشخصات کلی. ظرفیت دستگاه ( BTU )
A+ ( اینورتر )	مشخصات کلی. گرید انرژی
سرمایش و گرمایش	مشخصات کلی. کاربری
(T1) معتدل	مشخصات کلی. شرایط آب و هوایی کمپرسور
R410	مشخصات کلی. گاز مبرد
30 M	مشخصات کلی. حداکثر ارتفاع لوله کشی
48 M	مشخصات کلی. حداکثر طول لوله کشی
mm 320	مشخصات پنل. ارتفاع
998 mm	مشخصات پنل. عرض
mm 238	مشخصات پنل. عمق
mm 830	مشخصات کمپرسور. ارتفاع
900 mm	مشخصات کمپرسور. عرض
330 mm	مشخصات کمپرسور. عمق

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.