

کاتالوگ داکت اسپلیت وستن ایر ۳۶۰۰۰ اینورتر مدل MWSD362AI-H1

- ✓ داکت اسپلیت وستن ایر ۳۶۰۰۰ اینورتر مدل MWSD362AI-H1 به جرات می تان گفت یکی از بهترین و با کیفیت ترین داکت اسپلیت های موجود در بازار اسپلیت است که در ۵ ظرفیت متفاوت از ۲۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ بی تو یو بر ساعت تولید شده و به بازار عرضه می شود.
- ✓ یکی از معتبر ترین و بزرگترین شرکت های تولید کننده انواع وسایل سرمایش و گرمایش در دنیا شرکت وستن ایر می باشد که سابقه ای طولانی در این زمینه دارد.
- ✓ این شرکت پنل خود را به گونه ای طراحی نموده است که می توان پنل داکت را به سادگی تمیز کرد.
- ✓ داکت اسپلیت وستن ایر در دو نوع دور ثابت یا بدون اینورتر و دور متغیر یا اینورتر دار وجود دارد.
- ✓ همچنین این داکت در مدل اینورتر دار سرد و گرم، اینورتر دار سرد و بدون اینورتر سرد و گرم در بازار موجود است. از این داکت با توجه به مدل های متفاوت، می توان در انواع کاربری ها از جمله مسکونی، اداری و... بهره برد.
- ✓ محصولات شرکت وستن ایر از هزینه های تعمیر و نگهداری بسیار پایینی برخوردار هستند، که این مورد می تواند خرید داکت اسپلیت وستن را بسیار مقرون به صرفه کند. نصب و راه اندازی بسیار ساده و بدون دردسر است و به همین دلیل برای نصب و راه اندازی آن ها نیاز به نیروی متخصص نیست.
- ✓ این دستگاه در سقف نصب شده و به همین دلیل فضایی را از کف ساختمان اشغال نخواهد کرد.
- ✓ داکت اسپلیت یکی از بهترین و رایج ترین سیستم های گرمایش و سرمایش در ساختمان ها به شمار می رود که از دو بخش هواساز و کندانسور تشکیل شده است. این دو بخش از طریق دو لوله مسی به یکدیگر متصل می شوند.

- ✓ داکت اسپلیت وستن ایر ۳۶۰۰۰ اینورتر مدل MWSD362AI-H1 در فرایند سرمایش شبیه به اسپلیت یا کولر گازی عمل نموده است. با این تفاوت که داکت اسپلیت وستن ایر به صورت توکار و در سقف کاذب نصب می شود و از طریق کانال، هوای سرد را به ساختمان انتقال می دهد.
- ✓ در فرایند گرمایش روند کاری این محصول با اسپلیت متفاوت است، به این صورت که در داکت اسپلیت وستن ایر ، آب گرم شده توسط پکیج یا موتورخانه به داکت اسپلیت westen air منتقل شده و به این ترتیب فرایند گرمایش صورت می پذیرد، اما در اسپلیت از سیکل تبرید تراکمی مورد استفاده قرار می گیرد.

**سرد و گرم****BTU****36000**

مشخصات تولید. برند محصول	وستن ایر
مشخصات کلی. مدل دستگاه	MWSD362AI-H1
مشخصات کلی. کمپرسور اینورتر	yes
مشخصات کلی. ظرفیت دستگاه (BTU)	36.000 BTU
مشخصات کلی. گرید انرژی	A+ (اینورتر)
مشخصات کلی. کاربری	سرمایش و گرمایش
مشخصات کلی. شرایط آب و هوایی کمپرسور	(T1) معتدل
مشخصات کلی. گاز مبرد	R410
مشخصات کلی. حداکثر طول لوله کشی	30 M
مشخصات کلی. حداکثر ارتفاع لوله کشی	20 M
مشخصات پنل. ارتفاع	785 mm
مشخصات پنل. عرض	890 mm
مشخصات پنل. عمق	290 mm
مشخصات کمپرسور. ارتفاع	mm 785
مشخصات کمپرسور. عرض	mm 890
مشخصات کمپرسور. عمق	mm 790

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.