

Tasisat.com

داکت اسپلیت

Duct Split

تاسیسات دات کام مرجع مشاوره و خرید بهترین تاسیسات



کد: AT31270355
استاندارد ایران



کد: 13921
استاندارد خدمات پس از فروش



TUV
INTEC CERT
SAAR
CERTIFIED
کوالیته سیستم مدیریت کیفیت



TUV
INTEC CERT
SAAR
CERTIFIED
کوالیته سیستم رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایات



ISO 9001
استاندارد مدیریت کیفیت



ISO 14001
استاندارد مدیریت زیست محیطی



OHSAS 18001
استاندارد مدیریت ایمنی



IMS
استاندارد مدیریت

Tasisat.com

داکت اسپلیت

تاسیسات دات کام مرجع مشاوره و خرید بهترین تاسیسات

DUCT SPLIT

نسل جدید سیستمهای تهویه مطبوع ساختمان

متفاوت، به صرفه و پیشرفته

مجهز به کنترل هوشمند

و کویل آب گرم (با ظرفیت واقعی)



مشخصات داکت اسپلیت ایران رادیاتور

IAC-36CH/Slim Duct/A	IAC-30CH/Slim Duct/A	IAC-24CH/Slim Duct/A	مدل
1155x755x270	1155x755x270	1155x755x270	ابعاد یونیت داخلی (mm) LxWxH
905x375x805	905x375x805	905x375x805	ابعاد یونیت بیرونی (mm) LxWxH
36200	30500	25300	توان سرمایشی (Btu/hr)
3500	2920	2210	برق مصرفی (W)
B	B	A	گرید انرژی
55000	55000	55000	توان گرمایشی (Btu/hr)
250	250	250	توان برق مصرفی در گرمایش (W)
1	1	1	مقدار آب گرم در گردش (m3/hr)
80	80	80	فشار استاتیکی فن (Pa)
1400	1400	1400	حجم هوادهی (m3/hr)
اسکرال	روتاری	روتاری	نوع کمپرسور
R410A	R410A	R410A	نوع گاز مبرد
57	57	57	سطح صدای یونیت داخلی (db)
61	61	61	سطح صدای یونیت بیرونی (db)
✓	✓	✓	کنترلر دیواری دیجیتالی با صفحه
✓	✓	✓	کویل مبدل آب گرم
✓	✓	✓	سیستم کنترل هوشمند جریان آب گرم و کارکرد فن



تاسیسات دات کام مرجع مشاوره و خرید بهترین تاسیسات

www.tasisat.com

تهران- طالقانی- بین بهار

و شریعتی - پلاک 95

02177603444



کد: ۸۵۷۲۲۷۸۸۸
استاندارد ایران



کد: ۷۶۶۲۱۰
استاندارد خدمات پس از فروش



کواچیمانه سیستم مدیریت کیفیت



کواچیمانه سیستم رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایات



استاندارد مدیریت کیفیت



استاندارد مدیریت زیست محیطی



استاندارد مدیریت ایمنی



IMS