

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام ([tasisat.com](https://Tasisat.com)) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

مالتی اسپلیت سه فاز با تکنولوژی DC Inverter

Multi Split DC Inverter



- دارای کلاس انرژی A
- صرفه جویی در مصرف انرژی (DC Inverter)
- مجهز به تکنولوژی
- دوست دار محیط زیست با استفاده از مبرد R410a
- کم صدا
- کنترل هوشمند دما
- تکنولوژی سرمادهی و گرمادهی سریع
- استارت مجدد دستگاه به صورت خودکار در زمان خاموشی برق شهری
- قابلیت کارکرد در هر شرایط آب و هوایی (از 15°C- در تابستان تا 52°C در زمستان)

Model	Outdoor	50Hz	AARV-H250/5R1MA-P	AARV-H280/5R1MA-P	AARV-H330/5R1MA-P	AARV-H400/5R1MA-P	AARV-H450/5R1MA-P	AARV-H500/5R1MA-P
Combination		HP	8	10	12	14	16	18
Capacity	Cooling	kW	25.20	28.00	33.50	40.00	45.00	50.40
	Heating	kW	28.00	31.50	37.50	45.00	50.00	55.50
Electric Data	Power Supply	V~, Hz, Ph	380~415, 50, 3, 380~415, 60, 3	380~415, 50, 3, 380~415, 60, 3	380~415, 50, 3, 380~415, 60, 3	380~415, 50, 3, 380~415, 60, 3	380~415, 50, 3, 380~415, 60, 3	380~415, 50, 3, 380~415, 60, 3
	Cooling Power Input	kW	5.8	7.1	8.9	11.3	12.9	14.3
	Heating Power Input	kW	6.1	7.6	9.1	11.2	12.8	15.0
	Cooling Current	A	8.8	10.8	13.5	18.7	21.1	23.3
	Heating Current	A	9.3	11.5	13.8	16.9	19.5	22.8
	EER		4.34	3.94	3.76	3.54	3.49	3.52
	COP		4.59	4.14	4.12	4.02	3.91	3.70
Performance	Air Flow Volume	m³/h	12000	12000	12000	7250 × 2	7500 × 2	7500 × 2
	Noise Level	dB(A)	45~58	45~58	45~58	47~61	47~61	47~61
Compressor	Type		DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter+Fixed	DC Inverter+Fixed	DC Inverter+Fixed
	Quantity		1	1	1	2	2	2
Fan Motor	Type		DC motor	DC motor	DC motor	DC motor+AC motor	DC motor+AC motor	DC motor+AC motor
	Quantity		1	1	1	2	2	2
Max. No. of Indoor Units	unit		13	16	19	23	26	30
Connection Ratio	%		50~130	50~130	50~130	50~130	50~130	50~130
Dimension(WxDxH)	Net	mm	930 × 765 × 1600	930 × 765 × 1600	930 × 765 × 1600	1340 × 765 × 1600	1340 × 765 × 1600	1340 × 765 × 1600
	Packing	mm	980 × 810 × 1850	980 × 810 × 1850	980 × 810 × 1850	1400 × 810 × 1850	1400 × 810 × 1850	1400 × 810 × 1850
Weight	Net	kg	223	223	248	303	303	318
	Gross	kg	243	243	268	325	325	340
Refrigerant Type			R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Pipe Diameter	Liquid Side	mm(inch)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)
	Gas Side	mm(inch)	22.2(7/8)	22.2(7/8)	22.2(7/8)	28.6(9/8)	28.6(9/8)	28.6(9/8)
Operation Range	Cooling	°C	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
	Heating	°C	-20~29	-20~29	-20~29	-20~29	-20~29	-20~29
Stuffing Quantity	20/40/40H	unit	14/28/28	14/28/28	14/28/28	11/22/22	11/22/22	11/22/22

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام ([tasisat.com](https://Tasisat.com)) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید