

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (Tasisat.com) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

[برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید](#)

کاتالوگ فن کویل سقفی توکار تراست ۱۲۰۰ CFM مدل TMFCD3-1200

فن کویل سقفی تو کار تراست در ظرفیت های ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰ و ۱۲۰۰ cfm طراحی و تولید شده و دارای قابلیت نصب و استفاده در ساختمان ها و پروژه های اداری، تجاری، مسکونی و ... هستند.

میزان افت فشار فن کویل سقفی تو کار ۱۲۰۰ تراست به اندازه ی ۳۰ پاسکال است.

الکترو فن به کار رفته در این دستگاه ها از نوع سانتریفیوژ است که دارای سه سرعت مختلف است و بصورت تک فاز می باشد.

این دستگاه [فن کویل تراست](#) به وسیله ترموستات های دیواری که از نوع آنالوگ _ دیجیتال هستند کنترل می شود و یا به وسیله کنترل های از راه دور و یا دستی هم قابل کنترل می باشند. ترموستات هایی که در نظر گرفته می شود بهتر است از نوع سه دور دو فصل انتخاب شوند.

کویل های به کار رفته در فن کویل سقفی تو کار تراست از نوع سه ردیفه است و دارای فین های آلومینیومی است.

این مدل از فن کویل تراست دارای طراحی مقارنی هستند و اتصال لوله ها از چپ و از راست امکان پذیر است و قبل از خرید سیستم مربوطه حتما راست و یا چپی دستگاه در نظر گرفته شود.

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

فیلترهایی که در این فن کویل ها بکار رفته است فیلترهای پلیمری است که به راحتی می توان این فیلتر ها را از دستگاه جدا کرد و شست و در صورت نیاز می توان این فیلتر ها را تعویض نمود و برای سرویس می توان از سه جهت بالا، پایین و راست فیلتر ها را از دستگاه خارج نمود.

یکی از مزیت های منحصر به فرد و خاص این دستگاه ها قابلیت اتصال کانال هوای تازه است. قیمت فن کویل سقفی توکار تراست ۱۲۰۰ CFM مدل TMFCD3-1200 با توجه به همین خصوصیات بیان میشود.

در قسمت زیر کویل ها تشک تخلیه آب درین قرار گرفته است که با عایق حرارتی پوشش داده شده است که مانع از تعریق در کویل ها می شود.

بدنه این فن کویل ها از ورق های گالوانیزه ای که بسیار محکم و مقاوم هستند ساخته شده است و مانع از ایجاد لرزش و صدا در دستگاه می شود و عملکرد بی صدا دستگاه برای کاربران حس خوشایندی را ایجاد می کند.



مشخصات مکانیکی

| | |
|-----------------------|--|
| ظرفیت حرارتی | ۶۸۵۸۴ بی تی یو بر ساعت |
| ظرفیت برودتی | ۳۷۵۳۳ بی تی یو بر ساعت |
| هوادهی | ۱۲۰۰ فوت مکعب بر دقیقه |
| امکانات | دارای فشار استاتیک ۱۲ تا ۳۰ پاسکال - دارای فن سانترفیوژ ۳ سرعت |
| نوع فن کوئل | سقفی توکار با پلنیوم |
| مدل | TMFCD3-1200 |
| دبی آب سرد سرمایش | متر مکعب بر ساعت 1/9 |
| افت فشار آب در سرمایش | ۳۹ کیلو پاسکال |
| سطح صدا | ۴۸ دسیبل |
| تعداد موتور | 1 |
| تعداد فن | 1 |
| نوع فن | سانترفیوژ فوروارد |
| فشار استاتیک | ۳۰ پاسکال |
| جنس بدنه | گالوانیزه |
| نوع فیلتر | pp |
| جنس کوئل | مسی با فین آلومینیومی |

مشخصات برقی

| | |
|---------------|---------|
| نوع برق مصرفی | تکفاز |
| توان موتور | ۲۲۰ وات |
| جریان مصرفی | ۱ آمپر |

وزن و ابعاد

| | |
|-----------------------------|--------------|
| وزن | ۳۹ کیلوگرم |
| ابعاد | 522*241*1856 |
| سایز لوله های ورودی و خروجی | ۳/۴ اینچ |
| سایز لوله درین | ۳/۴ اینچ |

گارانتی

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به

مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب <https://Tasisat.com> آدرس

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.