

## کاتالوگ پمپ آب سیرکولاتور داب

پمپ آب سیرکولاتور ابارا شامل سه دسته ی LPC4 و MR و LPS می باشد که سری LPC4 با جنس چدن و موتور تهویه، به صورت ۱۴۵۰ دور و ۲۹۰۰ دور عرضه می شود. میزان بازدهی یا دبی این پمپ ها بین ۴۰ الی ۱۳۰۰ متر مکعب بوده و میزان ارتفاع یا هد در آنها از ۱٫۲ تا ۲۳ متر می باشد. این سری از پمپ ها در هر دو گونه آب سرد و گرم استفاده می شوند.

### موارد استفاده از پمپ سیرکولاتور ابارا:

- ✓ مدیریت مایعات در سیستم گرمایشی و تهویه هوا
- ✓ انتقال آب داغ خانگی و مایعات کم فشار
- ✓ خنک سازی و تهویه مطبوع هوا
- ✓ مکش آب از رودخانه ها، چاه ها و دریاچه ها
- ✓ استفاده در سیستم های آبیاری و آب پاشی
- ✓ استفاده در محل های کوچک
- ✓ سیستم های گرمایشی صنعتی و ساختمانی
- ✓ استفاده از پمپ های سه دور در پکیج های آب گرم دیواری یا زمینی
- ✓ استفاده در سیستم های گرمایش از کف

در سری LPS بدنه ی پمپ، پروانه ها و نگهدارنده ی سیل از جنس استیل AISI304 می باشد و موتور آن به صورت ۲۹۰۰ دور کار می کند. این سری از پمپ ها جهت سیرکولاسیون استفاده می شوند و در آب گرم خانگی و صنعتی و همچنین در سیستم گرمایشی کاربرد دارند. میزان ارتفاع یا هد در این پمپ ها بین ۲,۴ الی ۱۹,۸ متر و دامنه بازدهی یا دبی آنها بین ۱,۲ و ۲۴ متر مکعب می باشد.

در سری MR پمپ آب سیرکولاتور ابارا، بدنه پمپ از جنس چدن، پروانه ها از جنس تکنوپلیمر، و شفت آن از جنس استیل می باشد. در این سری از پمپ آب ابارا، موتور پمپ به صورت سه دور یا سه سرعت کار می کند. این دسته از پمپ ها مناسب سیستم های گرمایشی خانگی و پکیج های حرارتی می باشند. حداکثر فشار کاری در این دسته از پمپ آب، 10 بار است و دامنه بازدهی یا دبی آن بین ۰,۳ و ۳,۶ متر مکعب و دامنه ارتفاع یا هد آن بین ۰,۳ و ۵,۹ می باشد.



تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.