

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)

به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۱

R22  
on / offCooling  
Heating

- قابلیت اتصال به هوای تازه
- دارای تمایشگر دیجیتالی
- دارای پمپ دیرین با دهانه پمپاژ ۱۲۰۰ میلی لیتر
- ارتفاع مناسب جهت نصب



| مدل                                           | واحد                | GDS-18P1T1A    | GDS-24P1T1A     | GDS-30P1T1A     | GDS-36P1T1A     | GDS-48P3T1A     |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| منبع برق                                      | V,H <sub>z</sub> ,Ø | 220-240,50,1   | 220-240,50,1    | 220-240,50,1    | 220-240,50,1    | 380-415,50,3    |
| گرمایش/سرمایش                                 | Btu/h               | 18000/19100    | 24000/27000     | 30000/31700     | 36000/37500     | 48000/51200     |
| مصرف برق   گرمایش/سرمایش                      | kW                  | 1.85/1.7       | 2.56/2.48       | 3.15/3          | 3.52/2.72       | 5.21/5.19       |
| شدت جریان   گرمایش/سرمایش                     | A                   | 8.6/8.05       | 12.43/11.8      | 14.8/14.1       | 16.3/17         | 10/9.8          |
| EER/COP   ضریب عملکرد                         | W/W                 | 2.86/3.29      | 2.77/3.19       | 2.8/3.1         | 3.01/3.95       | 2.71/2.89       |
| گردش هوا                                      | m <sup>3</sup> /h   | 850/680/595    | 1100/880/770    | 1500/1200/1050  | 1500/1200/1050  | 1800/1440/1260  |
| سطح صدا                                       | db(A)               | 41/38/32       | 45/42/34        | 48/45/39        | 48/45/39        | 50/47/41        |
| ابعاد یونیت داخلی (W*D*H)                     | mm                  | 615X615X263    | 835X835X250     | 835X835X250     | 835X835X250     | 835X835X290     |
| ابعاد قاب یونیت داخلی (W*D*H)                 | mm                  | 650X650X55     | 950X950X55      | 950X950X55      | 950X950X55      | 950X950X55      |
| ابعاد یونیت خارجی (W*D*H)                     | mm                  | 800X300X590    | 800X300X690     | 900X320X790     | 903X354X857     | 945X340X1255    |
| وزن (یونیت خارجی/یونیت داخلی)                 | Kg                  | 18/45          | 24/56           | 24/64           | 24/86           | 26.5/97         |
| رنج دمایی کارکرد                              | °C                  | -10-55         | -10-55          | -10-55          | -10-55          | -10-55          |
| درین / گاز / مایع   قطر لوله کشی              | mm                  | 6.35/12.7/3/4" | 9.52/15.88/3/4" | 9.52/15.88/3/4" | 9.52/15.88/3/4" | 9.52/15.88/3/4" |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی<br>حداکثر طول لوله کشی | m                   | 15/40          | 15/40           | 25/50           | 25/50           | 30/50           |
| یونیت داخلی   سیم کشی                         | mm <sup>2</sup>     | 3*2.5          | /               | /               | /               | 3X1             |
| یونیت خارجی   سیم کشی                         | mm <sup>2</sup>     | /              | 3X4             | 3X4             | 3X4             | 5X4             |
| کابل سیگنال   سیم کشی                         | mm <sup>2</sup>     | 3X2.5+1X1      | 3X1+3X1         | 3X1+3X1         | 3X1+3X1         | 2X1             |

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)

به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۱