

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)

به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۷۷۶۵۵۳۸۱-۰۲۱

اسپلیت دیواری حاره‌ای اینورتر (T3) سرمایشی و گرمایشی



- کمپرسور اینورتر ترپیکال مخصوص مناطق گرمسیری
- قابلیت کارکرد در دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد
- پرتاب باد بسیار بالا
- راندمان بالا در زمان اوج گرما
- ۶۰٪ صرفه جویی در مصرف برق
- صدای فوق العاده کم هنگام کارکرد دستگاه
- سیستم Turbo (جهت خنک‌کنندگی سریع محیط)
- سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه بعد از قطع و وصل شدن برق مصرفی)
- پرتاب باد چهار جهته
- فیلتر ویتامین C
- استفاده از گاز R410A (سازگار با محیط زیست)
- اواپراتور و کندانسور طلایی (مقاوم در برابر خوردگی، زنگ زدگی و در نتیجه افزایش طول عمر دستگاه)

اسپلیت‌های دیواری حاره‌ای اینورتر (T3) سرمایشی و گرمایشی

مشخصات

ZMSA-30HD3RAAA				ZMSA-24HD3RAAA		ZMSA-18HD3RAAA		ZMSA-12HD3RAAA		مدل		
ظرفیت												
30000(8400-32000)		24000(8000-26600)		18000(6500-20000)		12000(4000-15000)		(BTU / h)		ظرفیت سرمایشی		
31000(8900-33000)		25700(8500-28500)		18500(6700-20500)		12500(5000-15500)				ظرفیت گرمایشی		
مشخصات الکتریکی												
(220-240), 1,50		(220-240), 1,50		(220-240), 1,50		(220-240), 1,50		(V, Ph, Hz)		برق مصرفی		
2115 (650-2900)		1850 (750-2500)		1390(660-2000)		960(315-1400)		سرمایشی		(W)		توان ورودی
2075(800-3200)		1835(740-2450)		1360(600-1900)		945(310-1350)		گرمایشی				
9.6(4.8-14.5)		8.6(4.3-13.7)		6.2(2.4-8.9)		4.2(1.5-7.8)		سرمایشی		(A)		جریان مصرفی
9.5(4.9-14.6)		8.4(4.5-13.9)		5.9(2.6-9.1)		4.1(1.6-7.9)		گرمایشی				
عملکرد												
1560/1430/1220/1080		1320/1287/957/704		960/870/605/473		750/666/530/430		(Tu/Hi/Mi/Lo) یونیت داخلی		(m³ / h)		حجم هوادهی
51/50/46/43		49.5/49/43/36		45/43.5/36/31.5		41.5/40/34/25		(Tu/Hi/Mi/Lo) یونیت داخلی		[dB (A)]		شدت صدا
61		60		57		54.5		یونیت خارجی				
ابعاد ، وزن ، سایز لوله ها												
1259x282x362		1080x226x335		965x215x319		802x189x297		(WxDxH) یونیت داخلی		(mm)		ابعاد دستگاه
946x410x810		845x363x702		800x333x554		800x333x554		(WxDxH) یونیت خارجی				
20/25.9		14.3/18		11.9/15.7		9.1/11.6		یونیت داخلی		(kg)		وزن دستگاه
64.1/69.3		48.9/52.2		36.5/39.2		33.8/36.5		یونیت خارجی				(خالص/ناخالص)
Φ9.52(3/8")		Φ9.52(3/8")		Φ6.35(1/4")		Φ6.35(1/4")		مايع		[mm (inch)]		سایز لوله ها
Φ19(3/4")		Φ15.9(5/8")		Φ12.7(1/2")		Φ12.7(1/2")		گاز				
50		30		25		25				(m)		طول لوله کشی
اطلاعات مبرد												
R410A		R410A		R410A		R410A						نوع مبرد
2730		1800		1200		850				(g)		وزن مبرد
اطلاعات کمپرسور												
DC INVERTER TROPICAL ROTARY		DC INVERTER TROPICAL ROTARY		DC INVERTER TROPICAL ROTARY		DC INVERTER TROPICAL ROTARY		نوع				کمپرسور
TOSHIBA (GMCC)		TOSHIBA (GMCC)		TOSHIBA (GMCC)		TOSHIBA (GMCC)		برند				
کلاس آب و هوایی												
TROPICAL		TROPICAL		TROPICAL		TROPICAL		منطقه				شرایط اقلیمی

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)

به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۷۷۶۵۵۳۸۱-۰۲۱