

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)

به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۱



- تنوع ظرفیت هوادهی از 200 CFM الی 1400 CFM
- دارای جعبه اختلاط هوا به همراه فیلتر قابل شستشو
- طراحی بسیار مناسب با ارتفاع کم
- بدنه از جنس گالوانیزه
- راندمان بالا و نصب آسان

Model	Left (Right)	AAFC-200HCL(R)/4B	AAFC-300HCL(R)/4B	AAFC-400HCL(R)/4B	AAFC-500HCL(R)/4B	AAFC-600HCL(R)/4B
Air Volume(H/M/L)	CFM	200/150/100	300/225/150	400/300/200	500/375/250	600/450/300
	m ³ /h	340/255/170	510/382/255	680/510/340	850/638/425	1020/765/510
Cooling Capacity	H/M/L Speed	W	1808/1537/1175	2712/2305/1763	3618/3075/2352	4514/3837/2934
Heating Capacity	H/M/L Speed	W	2709/2303/1761	4070/3460/2646	5418/4605/3522	6767/5752/4399
External Static Pressure	Pa	12/30	12/30	12/30	12/30	12/30
Rows Of Coil		2	2	2	2	2
Noise Level	Low ESP	dB(A)	≤ 37	≤ 39	≤ 41	≤ 43
	Hi ESP	dB(A)	≤ 40	≤ 42	≤ 44	≤ 46
Fan Motor	Fan Quantity		1	2	2	2
	Motor Quantity		1	1	1	1
	Power Input	W	37/44	52/57	62/71	76/87
Water Flow Volume	m ³ /h	0.35	0.61	0.8	0.95	1.08
Hydraulic Resistance	kPa	10	12	20	37	39
Max.Working pressure	MPa	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Dimension (WxDxH)	Net	mm	755x522x240	955x522x240	1190x522x240	1190x522x240
	Packing	mm	780x560x280	980x560x280	1210x560x280	1210x560x280
Net/Gross Weight	kg	14/16.5	17/20.3	17.5/20.8	20.5/24.1	21.5/25.1
Inlet/Outlet Water Pipe		Rc3/4" (DN20)				
Drain Pipe		R3/4" (DN20)				
Stuffing Quantity(20/40/40H)		248/512/576	192/384/432	192/384/432	144/312/351	144/312/351

Model	Left (Right)	AFC-800HCL(R)/4B	AFC-1000HCL(R)/4B	AFC-1200HCL(R)/4B	AFC-1400HCL(R)/4B
Air Volume(H/M/L)	CFM	800/600/400	1000/750/500	1200/900/600	1400/1050/700
	m ³ /h	1360/1020/680	1700/1275/850	2040/1530/1020	2380/1785/1190
Cooling Capacity	H/M/L Speed	W	7210/6129/4687	9018/7665/5862	10810/9189/7027
Heating Capacity	H/M/L Speed	W	10807/9186/7025	13512/11485/8783	16205/13774/10533
External Static Pressure	Pa	12/30	12/30	12/30	12/30
Rows Of Coil		3	3	3	3
Noise Level	Low ESP	dB(A)	≤ 48	≤ 50	≤ 52
	Hi ESP	dB(A)	≤ 50	≤ 52	≤ 54
Fan Motor	Fan Quantity		3	4	4
	Motor Quantity		1	1	1
	Power Input	W	156/173	174/210	212/249
Water Flow Volume	m ³ /h	1.39	1.56	1.92	2.5
Hydraulic Resistance	kPa	28	38	42	50
Max.Working pressure	MPa	1.6	1.6	1.6	1.6
Dimension (WxDxH)	Net	mm	1380x522x240	1780x522x240	1780x522x240
	Packing	mm	1400x560x280	1800x560x280	1800x560x280
Net/Gross Weight	kg	27.2/31.2	35/40	35.5/40.5	40/45.7
Inlet/Outlet Water Pipe		Rc3/4" (DN20)			
Drain Pipe		R3/4" (DN20)			
Stuffing Quantity(20/40/40H)		128/264/297	104/208/234	104/208/234	88/184/207

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)

به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۱