

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)

به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۱

## اسپلیت دیواری با تکنولوژی Dc Inverter Wall Mounted Type

Dc Inverter



LM



- تنوع ظرفیت از ۹۰۰۰ BTU/hr تا ۳۰۰۰۰ BTU/hr
- تا ۶۰٪ صرفه جویی در مصرف انرژی
- مجهز به تکنولوژی اینورتر
- استفاده از گاز R410a سازگار با محیط زیست
- همراه با ۴ متر لوله رایگان



| Type                             |                |       | 9K               | 12K                | 18K                | 24K               |
|----------------------------------|----------------|-------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| ■ Capacity                       |                |       |                  |                    |                    |                   |
| Cooling Capacity                 |                | Btu/h | 9000(5100~11801) | 12000(5800~ 14651) | 18000(6490~ 20201) | 24000(9200~26600) |
|                                  |                | W     | 2500(1500-3460)  | 3400(1700-4300)    | 5300(1900-5900)    | 7000(2700-7800)   |
| Heating Capacity                 |                | Btu/h | 9600(4100~12624) | 12780(5800~14651)  | 19000(6800~ 21500) | 24000(7850~29680) |
|                                  |                | W     | 2800(1400-3700)  | 3750(1700-4300)    | 5500(2000-6000)    | 7500(2300-8700)   |
| ■ Electrical                     |                |       |                  |                    |                    |                   |
| Rated Input                      | Cooling        | W     | 730(330-1550)    | 970(360-1600)      | 1500(400-2200)     | 2050(650-2900)    |
|                                  | Heating        | W     | 730(310-1080)    | 950(330-1300)      | 1450(500-2300)     | 2100(600-3200)    |
| Rated Current                    | Cooling        | A     | 3.3(2.0-6.8)     | 4.0(2.1-6.5)       | 6.8(2.0-9.8)       | 9.0(3.5-13.0)     |
|                                  | Heating        | A     | 3.3(1.7-4.8)     | 4.3(1.9-5.6)       | 6.6(3.2-10.2)      | 9.3(3.0-14.0)     |
| ■ Performance                    |                |       |                  |                    |                    |                   |
| EER                              |                | WW    | 3.43             | 3.51               | 3.53               | 3.42              |
| COP                              |                | WW    | 3.84             | 3.95               | 3.79               | 3.57              |
| Air Flow Volume( Indoor)         |                | m3/h  | 650              | 700                | 1100               | 1200              |
| Noise Level                      | Indoor(L/M/H)  | dB(A) | 39/34/29/27      | 40/35/32/29        | 45/42/39/35        | 46/42/38/36       |
|                                  | Outdoor        | dB(A) | 51               | 52                 | 54                 | 57                |
| ■ Net Dimension&Weight           |                |       |                  |                    |                    |                   |
| W×H×D                            | Indoor         | mm    | 800×198×300      | 850×198×300        | 970×235×315        | 1100×235×330      |
|                                  | Outdoor        | mm    | 720×260×540      | 802×298×535        | 802×298×535        | 900×343×681       |
| Net Weight(Indoor/Outdoor)       |                | Kg    | 10/34            | 12/46              | 14/48              | 16/60             |
| ■ Packing Dimension&Gross Weight |                |       |                  |                    |                    |                   |
| W×H×D                            | Indoor         | mm    | 870×285×370      | 920×285×370        | 1047*385*317       | 1180×320×400      |
|                                  | Outdoor        | mm    | 850×370×620      | 920×400×620        | 920×400×620        | 1020×430×770      |
| Gross Weight(Indoor/Outdoor)     |                | Kg    | 12/36            | 15/49              | 17/52              | 19/65             |
| ■ Applicable area&Loading Weight |                |       |                  |                    |                    |                   |
| Applicable area                  |                | m²    | 10-20            | 13-27              | 20-40              | 30-55             |
| Loading Quantity                 | 20' /40' /40'H |       | 98-196-250       | 85-174-208         | 76-158-192         | 58-116-140        |

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)

به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۱