

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)

به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۱

داکت اسپلیت اینورتر (T1) سرمایشی و گرمایشی

• دارای تکنولوژی فول اینورتر (کمپرسور اینورتر - موتور فن اینورتر) و بسیار قدرتمند

• پرتاب باد بسیار بالا

• راندمان بالا در زمان اوج گرما

• ۶ درصد مصرفه جویی در مصرف برق

• صدای فوق العاده کم هنگام کارکرد دستگاه

• سیستم Turbo (جهت خنک کنندگی سریع محیط)

• سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه بعد از قطع و وصل شدن برق مصرفی)

• دارای کنترل دیواری، ریموت کنترل و کیت وای فای

• قابلیت خروج آب درین از هر دو سمت یونیت داخلی

• استفاده از گاز R410A (سازگار با محیط زیست)

• قابلیت تزریق هوای تازه

• اواپراتور و کندانسور طلایی (مقاوم در برابر خوردگی، زنگ زدگی و در نتیجه افزایش طول عمر دستگاه)

• نصب، سرویس و نگهداری آسانتر دستگاه با توجه به فضای سرویس بیشتر

✓ کنترل دستگاه از راه دور با استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه

✓ سهولت تنظیم حجم جریان هوادهی مورد نیاز، با استفاده از کنترل دیواری دستگاه تا

۱۵ مرحله برای انواع کانال کشی با فشارهای استاتیکی مختلف

✓ امکان تنظیم خودکار حجم جریان هوادهی با توجه به فشار استاتیکی مورد نیاز

✓ هوادهی فوق العاده بالا و قابلیت کارکرد در دمای ۱۵- تا ۵۰+ درجه سانتیگراد

ویژگی‌های
خاص



داکت اسپلیت‌های اینورتر (T1) سرمایشی و گرمایشی

مشخصات

ZMDA-60HD1RANB	ZMDA-36HD1RANA	ZMDA-30HD1RANA	ZMDA-24HD1RANA	ZMDA-18HD1RANA	مدل	
					مشخصات الکتریکی	
(380-415), 3,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(V, Ph, Hz)	برق مصرفی
5056(1274-6651)	3095(1070-4060)	2555(820-3440)	2045(700-2780)	1540(530-2070)		توان ورودی
5051(1042-6034)	3180(1020-3980)	2300(740-3110)	1910(570-2430)	1540(490-1940)	(W)	سرمایشی
8.54(2-11)	14.1(5.0-18.7)	12.0(3.8-15.7)	9.5(3.3-12.7)	7.3(2.6-9.6)	(A)	سرمایشی
8.72(1.6-9.9)	13.8(4.5-17.2)	10.8(3.6-14.3)	8.9(2.7-11.2)	7.2(2.5-9)		گرمایشی
					عملکرد	
3100/2800/2100	2500/2250/2000	2250/2000/1730	2000/1500/1100	1500/1200/940	(m ³ /h)	حجم هوادهی
1825/1648/1236	1472/1324/1177	1324/1177/1018	1177/883/647	883/706/553	CFM	یونیت داخلی (Hi/Mi/Lo)
45/43/41	35/32/30	33/31/28	31/29/25	30/28/24		یونیت داخلی (Hi/Mi/Lo)
54	49	48	45	44	[dB (A)]	یونیت خارجی
					ابعاد ، وزن ، سایز لوله ها	
1200x874x300	1360x774x249	1360x774x249	1100x774x249	880x674x210	(mm)	ابعاد دستگاه
952x415x1333	946x410x810	946x410x810	845x363x702	800x333x554		یونیت خارجی (WxDxH)
47.6/55.8	40.6/48.5	40.6/48.5	31.7/39.1	25.4/31	(kg)	یونیت داخلی
112.8/126	67.2/72.9	62.9/68.5	49/52.5	35.5/38.4		یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	[mm (inch)]	سایز لوله ها
Φ15.9(5/8")	Φ15.9(5/8")	Φ15.9(5/8")	Φ15.9(5/8")	Φ12.7(1/2")		مایع
65	65	50	50	30		گاز
30	30	25	25	20	(m)	حداکثر طول لوله کشی
					اطلاعات مبرد	
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A		نوع مبرد
4300	3200	2800	1950	1780	(g)	وزن مبرد
					اطلاعات کمپرسور	
DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	نوع	کمپرسور
TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	برند	
					کلاس آب و هوایی	
NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	منطقه	شرایط اقلیمی

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)

به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۱