

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)

به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۱

اسپلیت دیواری روتاری کم مصرف (T1) سرمایشی و گرمایشی



• کمپرسور توشیبا (GMCC)

• پرتاب باد بسیار بالا

• راندمان بالا در زمان اوج گرما

• مصرفه جویی در مصرف برق

• صدای فوق العاده کم هنگام کار دستگاه

• سیستم Turbo (جهت خنک کنندگی سریع محیط)

• سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه بعد از قطع و وصل شدن برق مصرفی)

• پرتاب باد چهار جهته

• فیلتر ویتامین C

• استفاده از گاز R410A (سازگار با محیط زیست)

• اواپراتور و کندانسور طلایی (مقاوم در برابر خوردگی، زنگ زدگی و در نتیجه افزایش طول عمر دستگاه)

اسپلیت های دیواری روتاری کم مصرف (T1) سرمایشی و گرمایشی

مشخصات

ZMSA-36HO1RAAA					ZMSA-30HO1RAAB	ZMSA-24HO1RAFB	ZMSB-18HO1RAFB	ZMSA-12HO1RAFA	مدل			
ظرفیت												
36000		30000		24000		18000		12000		(BTU / h)	ظرفیت سرمایشی	
37000		31000		25000		19000		13000			ظرفیت گرمایشی	
مشخصات الکتریکی												
(220-240), 1,50		(220-240), 1,50		(220-240), 1,50		(220-240), 1,50		(220-240), 1,50		(V,Ph,Hz)	برق مصرفی	
2950		2450		2015		1643		1030		(W)	سرمایشی	
2838		2328		1867		1547		960			گرمایشی	
13.3		10.6		9.1		7.1		4.4		(A)	سرمایشی	
12.9		9.8		8.3		6.7		4.2			گرمایشی	
عملکرد												
1460/1370/1200		1060/947/870		1000/796/640		820/665/540		593/482/388		یونیت داخلی (Hi/Mi/Lo)	(m ³ / h)	تجمیع هوا دهی
52/50/46		46.5/43/39.5		46.5/40/34		42.5/37.5/31		41.5/36.5/31		یونیت داخلی (Hi/Mi/Lo)	[dB (A)]	نسبت صدا
61		59.5		59.5		57		56.5		یونیت خارجی		
ابعاد ، وزن ، سایز لوله ها												
1260x283x362		1080x226x335		1040x220x327		957x213x302		805x194x285		یونیت داخلی (WxDxH)	(mm)	ابعاد دستگاه
946x410x810		845x363x702		845x363x702		770x300x555		770x300x555		یونیت خارجی (WxDxH)		
21.8/28.6		14/18.4		12.7/17.4		11.1/15.5		8.1/11		یونیت داخلی	(kg)	وزن دستگاه
70/79.7		50.6/58		48.8/56.2		40/44.8		30.8/35.4		یونیت خارجی		
Φ9.52(3/8")		Φ9.52(3/8")		Φ9.52(3/8")		Φ6.35(1/4")		Φ6.35(1/4")		مایع	[mm (inch)]	سایز لوله ها
Φ15.9(5/8")		Φ15.9(5/8")		Φ15.9(5/8")		Φ12.7(1/2")		Φ12.7(1/2")		گاز		
30		30		25		25		20			(m)	طول لوله کشی
اطلاعات مبرد												
R410A		R410A		R410A		R410A		R410A				نوع مبرد
2650		1800		1750		1180		740			(g)	وزن مبرد
اطلاعات کمپرسور												
ROTARY		ROTARY		ROTARY		ROTARY		ROTARY		نوع		کمپرسور
TOSHIBA (GMCC)		TOSHIBA (GMCC)		TOSHIBA (GMCC)		TOSHIBA (GMCC)		TOSHIBA (GMCC)		برند		
کلاس آب و هوایی												
NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL		منطقه		شرایط اقلیمی

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)

به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۱