

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)

به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۱

داکت اسپلیت حاره ای (T3) سرمایشی



- کمپرسور تروپیکال مخصوص مناطق گرمسیری
 - قابلیت کارکرد در دمای بالای ۶۰ درجه سانتیگراد
 - پرتاب باد بسیار بالا
 - راندمان بالا در زمان اوج گرما
 - صرفه جویی در مصرف برق
 - صدای فوق العاده کم هنگام کارکرد دستگاه
 - سیستم Turbo (جهت خنک کنندگی سریع محیط)
 - سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه بعد از قطع و وصل شدن برق مصرفی)
 - دارای کنترل دیواری، ریموت کنترل و کیت وای فای
 - قابلیت خروج آب درین از هر دو سمت یونیت داخلی
 - استفاده از گاز R410A (سازگار با محیط زیست)
 - قابلیت تزریق هوای تازه
 - اواپراتور و کندانسور طلایی (مقاوم در برابر خوردگی، زنگ زدگی و در نتیجه افزایش طول عمر دستگاه)
 - نصب، سرویس و نگهداری آسانتر دستگاه با توجه به فضای سرویس بیشتر
- ویژگی خاص** ✓ کنترل دستگاه از راه دور با استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه



داکت اسپلیت‌های حاره‌ای (T3) سرمایشی

مشخصات

ZMDA-60CO3SANA	ZMDA-48CO3SANA	ZMDA-36CO3RANB	ZMDA-24CO3RANA	ZMDA-18CO3RANA	مدل	
					مشخصات الکتریکی	
(380-415), 3,50	(380-415), 3,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(V, Ph, Hz)	برق مصرفی
4950	3940	2900	2045	1542	(W)	توان ورودی
8.2	7.3	14.98	9.1	6.9	(A)	جریان مصرفی
					عملکرد	
3456/3070/2700	3030/2620/2310	2542/2340/2156	1565/1344/1116	1150/900/810	(Hi/Mi/Lo)	حجم هوادهی
2034/1807/1590	1783/1542/1360	1496/1378/1270	920/790/657	677/530/477		CFM
46/44/40	45/43/40	43/41/39	37/34/31	36/33/30	(Hi/Mi/Lo)	شدت صدا
59	57	55	50	49		[dB (A)]
					ابعاد ، وزن ، سائز لوله ها	
1200x625x380	1200x625x380	1200x874x300	1100x774x249	880x674x210	(WxDxH)	ابعاد دستگاه
952x415x1333	952x415x1333	946x410x810	946x410x810	845x363x702	(WxDxH)	ابعاد دستگاه
56.5/64.5	56.5/64.5	44.8/53.3	31.2/37.6	25.5/31.1		وزن دستگاه (خالص/ناخالص)
112.5/125.6	103.4/116.5	69.6/74.4	58.7/64.4	49.1/52.4		سائز لوله ها
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")		مایع
Φ22(7/8")	Φ22(7/8")	Φ19(3/4")	Φ15.9(5/8")	Φ12.7(1/2")		گاز
50	50	30	25	25		حداکثر طول لوله کشی
30	30	20	20	15		حداکثر اختلاف در سطح
					اطلاعات مبرد	
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A		نوع مبرد
4400	4100	3000	2100	1900	(g)	وزن مبرد
					اطلاعات کمپرسور	
TROPICAL SCROLL	TROPICAL SCROLL	TROPICAL TWIN-ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	نوع	کمپرسور
COPELAND	COPELAND	HITACHI (HIGHLY)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	برند	
					کلاس آب و هوایی	
TROPICAL	TROPICAL	TROPICAL	TROPICAL	TROPICAL	منطقه	شرایط اقلیمی

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)

به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۱