



www.tasisat.com



شوفاژکار

Chauffagekar

Industrial Co.

نصب
رایگان

۲۴ ماه
گارانتی

۶ ماه
ضمانت
تعویض

پکیج های دیواری هوشمند شوفاژکار

COMFORT



FLORENCE



CAPRICE



ELEGANT



کنترل
هوشمند



www.tasisat.com

ویژگیهای پکیج های دیواری هوشمند شوفاژ کار :

- مجهز به پنل کنترل هوشمند کاملاً دیجیتال جهت تنظیمات مورد نیاز کاربر
- راندمان حرارتی بالا و مصرفه جویی در مصرف انرژی
- تأمین آب گرم مصرفی دائمی بدون کاهش دما
- توانایی عملکرد دستگاه در شرایط فشار کم آب مصرفی
- حداقل صدا در حین کارکرد و در زمان روشن شدن
- تولید شده بر اساس پیشرفته ترین استانداردهای بین المللی
- دارای سیستم های ایمنی اعم از سیستم ضد یخ زدگی ، ضد گریپاژ پمپ و ضد گرفتگی دودکش
- مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند الکترونیکی
- قابلیت استفاده از هوای محیط بیرونی با نصب دودکش دوجداره
- قابلیت استفاده از ترموستات اتاقی
- توانایی کار با سیستم گرمایش از کف
- دارای نشان استاندارد ملی

مشخصات فنی پکیج های شوفاژ دیواری شوفاژکار

مدل الگانت



28FX2	24FX2	واحد	شرح
۲۸	۲۴	kW	ظرفیت حرارتی
فن دار با محفظه احتراق بسته		—	سیستم خروج گازهای احتراق
۸۰ - ۳۰		°C	محدوده درجه حرارت مدار گرمایش
< ۶۰		°C	محدوده درجه حرارت آب مصرفی
۰/۴ - ۲/۵		bar	فشار آب مدار گرمایش
۶		lit	حجم منبع انبساط
۶		m	حداکثر ارتفاع پمپ سیرکولاسیون
۱۴	۱۳	lit/min	دبی آب مصرفی در $\Delta T = 25^{\circ}\text{C}$
۰/۳ - ۶		bar	محدوده فشار آب مصرفی
۳۷	۳۶	kg	وزن خالص
۱/۲		inch	سایز اتصال لوله آب مصرفی
۳/۴		inch	سایز اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش
۳/۴		inch	سایز اتصال لوله گاز
۱۰۰ - ۶۰ ϕ / دوجداره		mm	قطر و نوع دودکش
۱۲۵	۱۲۰	Watt	حداکثر توان برق مصرفی
۵۰ Hz / AC / ۲۲۰V		—	برق ورودی
۷۲۰ × ۴۰۰ × ۳۰۰		mm	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)



مشخصات فنی پکیج‌های شوفاژ دیواری شوفاژ کار

مدل کاپریس

28FC2	24FC2	واحد	شرح آیتم
۲۸	۲۴	kW	ظرفیت حرارتی
فن‌دار با محفظه احتراق بسته		—	سیستم خروج گازهای احتراق
۸۰ - ۳۰		°C	محدوده درجه حرارت مدار گرمایش
< ۶۰		°C	محدوده درجه حرارت آب مصرفی
۰/۲ - ۲/۵		bar	فشار آب مدار گرمایش
۶		lit	حجم منبع انبساط
۶		m	حداکثر ارتفاع پمپ سیرکولاسیون
۱۴	۱۳	lit/min	دبی آب مصرفی در $\Delta T = 25^{\circ}C$
۰/۳ - ۶		bar	محدوده فشار آب مصرفی
۳۷	۳۶	kg	وزن خالص
۱/۲		inch	سایز لوله آب مصرفی
۳/۴		inch	سایز لوله رفت و برگشت گرمایش
۳/۴		inch	سایز لوله گاز
۱۰۰ - ۶۰ ϕ / کوکسیال		mm	قطر و نوع دودکش
۱۲۰		Watt	حداکثر توان برق مصرفی
۵۰ Hz / AC / ۲۲۰ Volt		—	برق ورودی
۷۲۰ × ۴۰۰ × ۳۰۰		mm	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)

مشخصات فنی پکیج های شوفاز دیواری شوفازکار

مدل فلورانس



30FE2		28FE1		24FE2		واحد	شرح آیتم
۳۰		۲۸		۲۴		kW	ظرفیت حرارتی
فن دار با محفظه احتراق بسته						—	سیستم خروج گازهای احتراق
۳۵ - ۷۸						°C	محدوده درجه حرارت مدار گرمایش
۳۰ - ۵۵						°C	محدوده درجه حرارت آب مصرفی
۰/۵ - ۳						bar	فشار آب مدار گرمایش
۸						lit	حجم منبع انبساط
۵/۵	۶	۵				m	حداکثر ارتفاع پمپ سیرکولاسیون
۱۷/۲	۱۵/۹	۱۳/۷				lit/min	دبی آب مصرفی در ΔT=25°C
۰/۵ - ۶						bar	محدوده فشار آب مصرفی
۳۵/۵	۳۴/۵	۳۴				kg	وزن خالص
۱/۲						inch	اندازه اتصال لوله آب مصرفی
۳/۴						inch	اندازه اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش
۳/۴						inch	اندازه اتصال لوله گاز
۱۰۰ - ۶۰ ϕ / کواکسیال						mm	قطر و نوع دودکش
۱۴۰		۱۳۰				Watt	حداکثر توان برق مصرفی
۵۰ Hz / AC / ۲۲۰ Volt						—	برق ورودی
۷۰۰ × ۴۰۰ × ۳۰۰						mm	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)



مشخصات فنی پکیج‌های شوفاژ دیواری شوفاژ کار

مدل کامفورت

40FH2	32FH2	28FH2	24FH2	واحد	شرح آیتم
۴۰	۳۲	۲۸	۲۴	kW	ظرفیت حرارتی
فن دار با محفظه احتراق بسته				—	سیستم خروج گازهای احتراق
۸۰				°C	محدوده درجه حرارت مدار گرمایش
< ۶۰				°C	محدوده درجه حرارت آب مصرفی
۰/۲ – ۲/۵				bar	فشار آب مدار گرمایش
۶				lit	حجم منبع انبساط
۶				m	حداکثر ارتفاع پمپ سیرکولاسیون
۲۰	۱۶	۱۴	۱۳	lit/min	دبی آب مصرفی در ΔT=25°C
۰/۳ – ۶				bar	محدوده فشار آب مصرفی
۴۳	۴۰	۳۷	۳۶	kg	وزن خالص
۱/۲				inch	اندازه اتصال لوله آب مصرفی
۳/۴				inch	اندازه اتصال رفت و برگشت گرمایش
۳/۴				inch	اندازه اتصال لوله گاز
۱۰۰ – ۶۰ ϕ / کواکسیال				mm	قطر و نوع دودکش
۱۴۵		۱۲۰		Watt	حداکثر توان برق مصرفی
۵۰ Hz / AC / ۲۲۰ Volt				—	برق ورودی
۸۰۰×۴۶۰×۳۳۰	۷۶۰×۴۳۰×۳۲۰	۷۲۰×۴۰۰×۳۰۰		mm	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)



با ما همراه باشید در :

آدرس : تهران - خیابان آیت ا... طالقانی - بین بهار و شریعتی پلاک 95

تلفن تماس : 02177538311 - 02177655388

Website: www.tasisat.com

Mail : info@tasisat.com

www.tasisat.com



شواژگار، گرم و ماندگار

آدرس: تهران، خیابان طالقانی، بین مفتح و ملک الشعراى بهار، پلاک ۱۸۰، طبقه اول
تلفن: ۴۸۷۳ (۰۲۱) ۸۸۳۰ ۹۳۲۷-۸ فکس: ۸۸۳۰ ۹۳۲۶ (۰۲۱)



www.chauffagekar.com