

داکت اسپلیت های سرد و گرم Tech Electric Air Conditioners



مخصوص مناطق معتدل


آدرس : تهران - خیابان آیت ا... طالقانی - بین بهار و شریعتی پلاک 95

تلفن تماس : 02177538311 - 02177655388

Website: www.tasisat.com

Mail : info@tasisat.com





Capacity (KBTu)	Outline dimension(mm)				Air outlet o pening size				Air return opening size			Size of outline dimension mounted plug	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
12	700	210	635	570	65	493	35	119	595	200	80	740	350
18	920	210	635	570	65	713	35	119	815	200	80	960	350
24	920	270	635	570	65	713	35	179	815	260	20	960	350
30/36	1140	270	775	710	65	933	35	179	1035	260	20	1180	490
48/60	1200	300	865	800	80	968	40	204	1094	288	45	1240	500

Duct Type Split-BT- MD Series						مدل داکت اسپلیت های سرد و گرم		
BT-MD-60HR	BT-MD-48HR	BT-MD-36HR	BT-MD-30HT3	BT-MD-24HR	BT-MD-18HR	مدل		
380-415-3-50	380 420-3-50	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50	V-ph-Hz	مشخصات الکتریکی	
59000	48000	36000	30000	24000	18000	Btu/h	ظرفیت	تألیت سرمایش
6000	5190	4180	3280	2770	2000	W	توان مصرفی	
2.88	2.71	2.52	2.68	2.54	2.64	W/W	ضریب عملکرد	
68000	50000	39000	32000	25000	19000	Btu/h	ظرفیت	تألیت گرمایش
5400	4360	3560	2825	2560	1800	W	توان مصرفی	
3.69	3.36	3.21	3.32	2.85	3.09	W/W	ضریب عملکرد	
3150/2510/1660	3010/2410/1940	2270/1890/1650	2250/1940/1720	1400/1100/1000	1170/770/650	m³/h	حجم هوادهی یونیت داخلی (Hi/Med/Lo)	
50	50	37	37	25	25	Pa	شار استاتیک خارجی	
57/52.5/48.3	46/38/36	49/39/36	49/39/36	44/33/29	41/34/32	dB(A)	سطح صدای یونیت داخلی (Hi/Med/Lo)	
1200x865x300	1200x865x300	1140x775x270	1140x775x270	920x635x270	920x635x210	mm	ابعاد خالی (WxDxH)	یونیت داخلی
1405x920x373	1405x920x373	1355x795x350	1355x795x350	1150x655x350	1135x655x290	mm	ابعاد بسته بندی (WxDxH)	
46.6/55.3	44.9/53.3	35/42	37/43	27/32	22.7/27.5	kg	وزن خالی / بسته بندی	
ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25	mm	قطر لوله درین	
6800	7700	6200	5200	4100	3100	W	حداکثر توان مصرفی	
12	15	32	25	20	14.5	A	حداکثر جریان	
SCROLL	SCROLL	SCROLL	ROTARY	ROTARY	ROTARY		نوع کمپرسور	
63.5	64.5	64.1	60.2	61.4	61	dB(A)	سطح صدای یونیت خارجی	
952x415x1333	900x350x1170	946x410x810	946x410x810	845x363x702	845x363x702	mm	ابعاد خالی (WxDxH)	یونیت خارجی
1100x500x1490	1032x443x1307	1090x500x865	1090x500x865	965x395x755	965x395x755	mm	ابعاد بسته بندی (WxDxH)	
116/128	94/105	86.9/92.7	65.8/71.4	51.5/54.5	44/47.3	kg	وزن خالی / بسته بندی	
R22						-	سبرد	
Φ9.52/ Φ19(3/8"/3/4")	Φ9.52/ Φ19(3/8"/3/4")	Φ9.52/ Φ19(3/8"/3/4")	Φ9.52/ Φ19(3/8"/3/4")	Φ9.52/ Φ15.9(3/8"/5/8")	Φ6.35/ Φ12.7(1/4"/1/2")	mm(inch)	گاز / مایع	نوله سبرد
50	50	30	30	25	25	m	طول مجاز نوله کشی	
30	30	20	20	15	15	m	ارتفاع مجاز نوله کشی	
18-43	18-43	18-43	18-52	18-43	18-43	°C	سرمایش	امنه دمای ارکرد محیط برونی
-7-24	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24	°C	گرمایش	

دامنه دمایی
کارکرد محیط
بیرونی



آدرس : تهران - خیابان آیت ا... طالقانی - بین بهار و شریعتی پلاک 95



تلفن تماس : 02177655388 - 02177538311



Website: www.tasisat.com



Mail : info@tasisat.com



www.badrtech.com

**TECH
ELECTRIC**

شرکت بدر تک الکتریک (سهامی خاص)



شرکت بدر تک الکتریک نماینده انحصاری خدمات مشتریان تهویه مطبوع مرکزی
پایپا و کولرهای گازی **آلتکتریک**، **توشیبا** و **کریر** در ایران
www.badrtech.com | info@badrtech.com